

顺隆电子称搬运车/液压搬运车/全电动搬运车,半电动堆高车

产品名称	顺隆电子称搬运车/液压搬运车/全电动搬运车,半电动堆高车
公司名称	泰兴市顺隆装卸机械厂
价格	4500.00/台
规格参数	额定起重量:2000/3000 (kg) 类型:液压叉车 型号:电子称搬运车
公司地址	泰兴市黄桥镇严徐村9组
联系电话	86 0523 87763058 13805264671

产品详情

额定起重量	2000/3000 (kg)	类型	液压叉车
型号	电子称搬运车	货叉长度	1220 (mm)
载重量	2000/3000 (kg)	货叉最低位	85 (mm)
行走方式	三向堆垛叉车	工业车辆	低位拣选叉车
特种行业	多向走叉车	品牌	顺隆

手动搬运车

手动搬运车，需手动起搬运货物作用的物流搬运设备，是托盘运输工具中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具，广泛应用于物流、仓库、工厂等。

简介手动搬运车手动搬运车即需手动起搬运货物作用的物流搬运设备。手动搬运车，小体积液压装置，操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。在使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由能力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。它是托盘运输工具中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具，广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

手动液压搬运车手动搬运车小体积液压装置，操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。手动托盘搬运车手动托盘搬运车在使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由能力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。它是托盘运输工具中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具。手动电子秤搬运车手动电子秤搬运车，带有电子秤，有过载预警。。

手动托盘搬运车：手动托盘搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。手动托盘搬运车分为标准型、快速起升型、低放型、镀锌/不锈钢型、纸筒型、电子称重型、5t重载型；承载能力1.0~5.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。编辑本段构造材质手动搬运车选用宝钢4mm的钢板；货叉：采用整体冲压成型的加工工艺，专利设计的防撞击甲克虫型叉头，强度增加25%，保证在正常使用的情况下货叉永不变形；货叉表面采用静电喷塑，抗磨损，永不退色；货叉一般提升高度在200mm左右；油缸：油缸采用球墨铸铁整体浇铸，外置油壶设计，此设计延长了油缸的整体使用寿命。油缸中的密封件为德国原装进口组件，密封件在油缸中的工作寿命在5000小时以上，保证搬运车在3年使用期内不用更换密封件。外置油壶内装有富有弹性的橡胶油杯，在低温环境下工作不会产生吸空现象。轮子一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强；装用前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命。搬运车轮子的标准配置为聚氨酯轮，可选配尼龙轮和橡胶轮：尼龙轮特点：摩擦系数小，拉动时声音大，对地面有磨损。聚氨酯轮特点：摩擦系数较小，拉动时声音小，对地面没有损伤。橡胶轮特点：不损伤地面，拉动时声音小，承重能力差，载重超过2.5吨不选用。手柄：专利设计的符合人体力学原理的塑胶手柄，舒适省力，减轻长时间使用产生的身体疲劳。

结构 溢流阀提供超重作业时的过载保护，在超过搬运车的额定载重20%的情况下，溢流阀起作用，保护油缸不会在过载时损坏。带称型搬运车：采用荷兰原装进口的电子秤（液晶显示面板及感应器），高品质的无铅液晶显示面板，无污染，更适用于食品行业和化工行业。电子秤的称重量精度达到。0.1/100。电动托盘搬运车：电动托盘搬运车以电机驱动，用于水平搬运及货物装卸，一般有步行式和站驾式两种操作方式，可根据效率要求选择，适用于工作效率要求较高的场合。ehsy电动托盘搬运车分为全电动与半电动两种型号，全电动搬运车是以电动行走、电动升高货叉；半电动搬运车以电动和走，手动升高货叉。承载能力1.5~2.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉的提升高度一般为200mm左右；液压提升泵站选项用意大利海普的原装泵站，货物的升降更加平稳；意大利原装进口的马洛塔驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，性能稳定；美国原装进口的柯蒂斯电控系统，反应灵敏，操作自如；原装进口的操作手把，手把在拉动成45度角时方可工作，手把中间的红色肚皮开关为安全保护装置，肚皮开关只要角碰到人体，堆高车就会全速向前，防止挤伤人；剪式升高搬运车：剪式升高搬运车是搬运车和平台车的有机结合，在实现水平搬运的同时又提供了升降平台的功能，主要适用于流水线、传送带上下货、货物堆放、可调位置的工作台。ehsy剪式升高搬运车分为手动、电动两种，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。承载能力0.5~1.5吨，提升高度可达至800mm，当货叉升至420mm高度时，前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面达到刹车效果成为固定平台，确保最佳稳定性和最优制动性能。