

# 红瓷霸 舜能 234 ( )

产品名称	红瓷霸 舜能 234 ( )
公司名称	山西动能贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舜能 API级别:CH-4 闪点:234 ( )
公司地址	太原市杏花岭区道场沟村东
联系电话	13834561900

## 产品详情

品牌	舜能	API级别	CH-4
闪点	234 ( )	粘度等级	20W-50
倾点	-22 ( )	机械杂质	无
适用类型	卡车	水分	无

### 组成特性

采用多种深度精制高粘度指数基础油和进口复合剂，复合陶瓷合金润滑因子调制而成。 use of antioxidant performance of hydrotreating high viscosity index base oil and import agent, the ceramic composite of lubrication factor;

### 性能特点

**超凡的双重保护功能**  
延长发动机使用寿命，保护润滑油的性能，有效减少机件在低速、重载等苛刻行驶条件下的磨损； the extraordinary double protection to extend engine life, protecting the oil performance, effectively reduce the mechanical abrasion in the low-speed, heavy-duty harsh driving conditions;

**超凡的节能效果**显著提高动力，增强马力，节约燃油5%以上，满足车辆长期高速行驶需要； the extraordinary energy-saving effect, significantly raising the driving force to enhance horsepower, average fuel savings over 5%, meet the need of long-term high-speed vehicles;

**超凡的环保功能**减少汽车尾气中有害气体排放25%以上； the outstanding features of environmental protection, with an average reduction of harmful vehicle exhaust gas emissions more than 25%;

**超凡的修复功能**显著降低发动机工作噪音，减少震动，修复磨损，减少维修次数，有效保护密封材料，防止泄露； the outstanding repair features in a significant reduction in engine noise, vibration, wear and tear, and

the number of maintenance, effective protection of the sealed materials to prevent leakage;

优异的清净分散性、低温启动性、粘温性能及氧化安定性，有效控制发动机油泥和活塞环沉积物。  
excellent dispersion of clean, low temperature start, and viscosity-temperature properties and oxidation stability,  
effective control of engine oil sludge and piston deposits.

#### 技术规格

gb 11122-2006(ch-4)

apich-4

#### 适用范围

适用于目前国内外各种汽车厂生产的两段双金属活塞、直喷式带涡轮增压中冷式柴油机，可替代cg-4,c  
f-4,cd等级别油品。

产品典型数据	项目	红瓷霸	
	sae粘度等级	15w-40	20w-50
	运动粘度 ( 100 ) , mm <sup>2</sup> /s	15.6	19.3
	闪点(开口) ,	225	234
	倾点 ,	-28	-22
	水分 ( 体积分数 ) %	无	无

#### 包装形式

4l塑料桶

16kg塑桶

170kg钢桶