

## 720芯光纤总配线架结构原理图文介绍

产品名称	720芯光纤总配线架结构原理图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 720芯光纤总配线架结构原理图文介绍

OMDF光纤总配线架、MODF光纤总配线架、GPX2200-81E型OMDF光纤总配线架、GPX167G-VIII型共建共享光纤总配线架 CT-GPX09S型OMDF光纤总配线架、三网合一光纤总配线架为适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

产品特点: · 安装标准：19英寸安装. · 材

料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上. · 规格：

高\*宽\*深MM:2260\*600\*600及高(2000或2200或2260)\*宽(600或800)\*深(450\*600\*800). · 颜色：

RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制. · 前门：

钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选. · 后门: 铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选. · 进线方式: 能同时满足上下进线. · 表面处理: 机架整体采用静电喷塑处理. · 整体结构: 机架整体为拼装式结构,全正面操作. · 机架接地: 机架保证电气导通,有完善的接地系统. · 机架安装: 机架可以并列安装,并且有合理的走线通道. 产品结构: 机架外形: 尺寸可根据项目单位要求生产  
柜材料: (1) 机架架体为钣金件,应采用Q235或以上的优质冷钢轧板,立柱等支撑部件厚度 1.5mm。  
(2) 其他部件材料厚度 1.2mm。机架接地: 机架有完善的接地系统,机架上应安装截面面积不小于35mm<sup>2</sup>的接地铜条. 机柜表面: 机架整体采用静电喷塑处理,安装立柱镀彩锌处理或静电喷塑处理. 技术指标: 使用条件: 1.工作温度: -5 +40  
相对湿度: 90%(+30 )2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2DB;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

远捷通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络三网融合,FTTx的推广,远捷通信推出从(OLT)局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括: OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、(分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱)、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒.....