

舜能白钻 舜能陶瓷化润滑油

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 舜能白钻 舜能陶瓷化润滑油 |
| 公司名称 | 山西动能贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:舜能陶瓷化润滑油 API级别:SJ 闪点:238 () |
| 公司地址 | 太原市杏花岭区道场沟村东 |
| 联系电话 | 13834561900 |

产品详情

| | | | |
|----|----------|-------|--------|
| 品牌 | 舜能陶瓷化润滑油 | API级别 | SJ |
| 闪点 | 238 () | 粘度等级 | 15W-40 |
| 倾点 | 28 () | 适用类型 | 轿车 |
| 水分 | 无 | | |

白钻

组成特性

采用深度精制高粘度指数基础油和进口复合剂，复合陶瓷化润滑因子调制而成。 made of high viscosity index and deeply refining base oil, importcomposited agent, and the ceramic composite oflubrication factor.

性能特点

超凡的双重保护功能 延长发动机使用寿命，保护润滑油的性能； the extraordinary double protection to extend engine life, protecting the oil proformance; 超凡的节能效果

显著提高动力，增强马力，平均节约燃油10%以上； the extraordinary energy-saving effect, significantly raising the driving force to enhance horsepower, average fuel savings over 10%; 超凡的环保功能

平均减少汽车尾气中有害气体排放40%以上； the outstanding features of environmental protection, with an average reduction of harmful vehicle exhaust gas emissions more than 40%; 超凡的修复功能

显著降低发动机工作噪音、减少震动，修复磨损，减少维修费用； the outstanding repair features in a significant reduction in engine noise,vibration , wear and tear, and the number of maintenance; 优良的清净分散性、粘温性能及氧化安定性。 good clean dispersion, viscosity-temperature oxidation stability and performance.

技术规格

执行gb 11121-2006(sj)标准要求 符合api sj规格

应用范围

广泛适用于城市中行驶的各类轿车及家庭轿车。

产品典型数据

| 项 目 | 白 钻 | |
|-------------------------------|--------|--------|
| sae粘度等级 | 10w-30 | 15w-40 |
| 运动粘度(100),mm ² /s | 11.45 | 15.69 |
| 闪点(开口), | 225 | 238 |
| 倾点, | -34 | -28 |
| 水分(体积分数)% | 无 | 无 |

包装形式

4l塑桶

200l钢桶