舜能白钻 舜能陶瓷化润滑油

产品名称	舜能白钻 舜能陶瓷化润滑油
公司名称	山西动能贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舜能陶瓷化润滑油 API级别:SJ 闪点:238（°C）
公司地址	太原市杏花岭区道场沟村东
联系电话	13834561900

产品详情

品牌	舜能陶瓷化润滑油	API级别	SJ
闪点	238（°C）	粘度等级	15W-40
倾点	28（°C）	适用类型	轿车
水分	无		

白钻

组成特性

●采用深度精制高粘度指数基础油和进口复合剂，复合陶瓷化润滑因子调制而成。made of high viscosity index and deeply refining base oil, importcomposited agent,and the ceramic composite oflubrication factor.

性能特点

●超凡的双重保护功能 延长发动机使用寿命，保护润滑油的性能； the extraordinary double protection to extend engine life, protecting the oil proformance;●超凡的节能效果
显著提高动力，增强马力，平均节约燃油10%以上； the extraordinary energy-saving effect,significantly raising the driving force to enhance horsepower, average fuel savings over 10%;●超凡的环保功能
平均减少汽车尾气中有害气体排放40%以上； the outstanding features of environmental protection, with an average reduction of harmful vehicle exhaust gas emissions more than 40%;●超凡的修复功能
显著降低发动机工作噪音、减少震动，修复磨损，减少维修费用； the outstanding repair features in a significant reduction in engine noise,vibration , wear and tear, and the number of maintenance;●优良的清净分散性、粘温性能及氧化安定性。 good clean dispersion, viscosity-temperature oxidation stability and performance.

技术规格

●执行gb 11121-2006(sj)标准要求●符合api sj规格

应用范围

●广泛适用于城市中行驶的各类轿车及家庭轿车。

产品典型数据

项 目	白 钻	
sae粘度等级	10w-30	15w-40
运动粘度(100°C),mm2/s	11.45	15.69
闪点(开口),°C	225	238
倾点,°C	-34	-28
水分(体积分数)%	无	无

包装形式

●4l塑桶

●200l钢桶