

共建共享光缆交接箱新品详细介绍

产品名称	共建共享光缆交接箱新品详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:共建共享光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

共建共享光缆交接箱新品详细介绍-----宁波品悦通信设备有限公司

共建共享光缆交接箱新品详细介绍，我们主要是做移动联通电信广电指定供应商|光缆交接箱|光纤配线架|光纤分纤箱|三网合一箱|光缆接头盒终端盒|光纤跳线束状尾纤|皮线光缆，室外光缆交接箱|SMC光交箱|不锈钢交接箱|免跳接光交箱|落地式交接箱|三网合一光交箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

共建共享光缆交接箱新品详细介绍|三网合一光缆交接箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、最优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

通用名称【 Common Name】共建共享光缆交接箱

产品用途【Product usage】 共建共享光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。

产品结构【Product mix】 共建共享光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】 : PY-SWGJX- (72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯)

生产厂家【The manufacturer】 : 宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】 : 单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】 : 灰色

产品材质【Product material】 : SMC、冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】 : 落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置【Product configuration】 : 可配SC/FC/LC (法兰 , 尾纤、一体化托盘、光分路器)

【免费印字】 : 中国电信 , 移动 , 联通 , 广电 , 铁通 , 长城宽带

产品使用区 : 移动 联通 铁通 电信 广电

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布 ,

品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品 (该产品为中国电信公司标准 , 中国电信暂不采用集团公司标准的产品) 。现将光交的配置、规范化的走纤 (盘纤) 管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考.CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型 , 该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱 , 在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件 , 一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料 (2011) 22号 无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为1152芯。

共建共享光缆交接箱的结构

共建共享光缆交接箱的结构形式。

- 1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。
- 2.接线排和箱体两侧应留有100~150mm操作空间。
- 3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。
- 4.在箱体内成端,上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。
- 5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。
- 6.产品应包括以下附件:地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。

品悦销售地区:

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。

宁波品悦通信提供共建共享光缆交接箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。