

PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:巨晨 型号:PZ73W 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1100 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6MP

PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。公司将为客户提供完善的产品与优质的服务，以我们的实力与你们的智慧共创灿烂的未来。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易

燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动装置参数： 1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀材料说明

| 代号 | 零件名称 | 材质说明 名称 | 牌号 |
|----|------|-----------------------|--|
| 1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 |
| 2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
| 3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 |
| 4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4 Ni4Mn2 |
| | | 铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 |
| 5 | 轴承 | — | 51110 |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
| 7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
| 8 | 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2 Cr13 |
| 9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 |
| 10 | 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
| 11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根增强 四氟纤维盘根 | — |
| 12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)、CF8M (316) 、CF3M (316L)、密封 座堆焊合金或不锈钢 |

PZ73W手动耐高温刀型排渣阀、长杆耐高温刀闸阀主要性能规范

| 公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、 空气混合物 |