

粉尘车间100WLED防爆泛光灯

产品名称	粉尘车间100WLED防爆泛光灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	防护等级:IP66 防爆等级:IIC T4 T6 产品适用:加油站、仓库、化工厂、喷漆房、喷砂房、水泥厂、化肥厂
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

很多客户都知道，加油站、油库、油田这些地方都需要LED防爆灯具，可是常常被我们忽略的就是粉尘防爆功能了，粉尘也就是漂浮在空中，细微的固体颗粒，是一种导电的可燃性粉尘，好比金属类粉尘可燃性粉尘。

企业在生产过程当中，难免会有粉尘的溢出，这些都是需要及时去处理的，若不及时清楚，在达到一定浓度，并且飞扬起来之后，很容易造成爆炸事故，并且在清扫过程当中，很容易粉尘飞扬，从而形成悬浮爆炸条件。

我们的LED防爆灯适用于可燃性粉尘场所：21区、22区；21区在正常运行过程中，可燃性粉尘云偶尔可能出现的场所。比方说粉料投料口、打包区。22区：在异常条件下，可燃性粉尘偶而出现并且只是短时间存在，或可燃性粉尘偶而出现堆积或可能存在粉尘层并且产品可燃性粉尘空气混合物场所。

荣朗提供防粉尘防爆LED灯具，可以应用于粉尘车间、面粉厂、铝粉厂、喷砂房、喷漆房、材料厂、金属厂、抛光车间都可以使用粉尘LED防爆灯。厂家LED防爆灯质保3年，防爆无极灯质保五年。

粉尘车间100WLED防爆泛光灯适用范围：

适用于石油开采，冶炼、化工等企业的危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于可燃性粉尘环境。

适用于含有腐蚀性气体的场所。

适用于潮湿、防护要求较高的环境使用。

粉尘车间100WLED防爆泛光灯技术参数：

额定电压：AC/DC12V~220V

光源：LED

灯珠：35/70/98颗科锐LED灯珠

光源功率：40W、50W、60W、70W、80W、100W、120W、150W、180W、200W、250W

安装方式：（U型支架）吸顶式、壁挂式、座式、吊挂式、马路灯杆式、棚顶嵌入式

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

防爆等级：IIC T4 T6

绝缘等级：I

进线螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

外形尺寸：478x340x166mm

包装尺寸：540*385*205mm

整灯重量：17.8KG

应急时间：50/70/100/120分钟以上

外壳颜色：金黄色/灰色

外壳材质：压铸铝

灯罩材质：10mm钢化玻璃

产品名称：LED防爆投光灯 LED防爆泛光灯 隔爆型LED防爆灯 防爆路灯 防爆道路灯 防爆马路灯等

产品品牌：荣朗ROLAN

生产厂家：温州荣朗电气有限公司

产品产地：浙江温州

粉尘车间100WLED防爆泛光灯产品特性：

采用高效节能最新型LED作为放电光源，配备国际知名LED恒流电源，稳定，免维护。

具有较强的显色性和光效，可替代多种现有光源。

是节能改造项目的首选灯具之一。

专业设计的配光系统，光效高、利用率高、配光合理、照度均匀。

高防腐性能的不锈钢外露紧固件。

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。

为纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔。

特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。