

手动不锈钢刀型闸板阀

产品名称	手动不锈钢刀型闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/H手动不锈钢刀型闸板阀简称刀闸阀，其在具备闸阀的所有功能下而又拥有与蝶阀一样的超短型结构而称为刀闸阀。闸板底端加工刀刃，使其具有优越的截断及密封性能。非常适用于浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体，广泛应用于造纸、煤化工、工业排水、城市污水处理、飞灰处理、食品、矿山等要求较为苛刻的工况条件。技术参数：名称：明杆平行式刚性单闸板；型号：PZ73H、PZ73F、PZ73Y；连接形式：对夹式连接；驱动方式：手轮驱动；公称压力：PN1.0~1.6MPa；公称口径：DN50~1200mm；适用温度：100；适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

PZ73X/H手动不锈钢刀型闸板阀特点：超短型结构，节约成本，结构紧凑，外型美观，体积小，重量轻；优越的截断性能与密封性能；安装空间要求低，拆卸维护方便；闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0-1.6	1.5-2.4	1.1-1.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73X/H手动不锈钢刀型闸板阀主要零部件材质：

阀体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬

质合金

PZ73X/H手动不锈钢刀型闸板阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285