

## 21系统数字配线架图文详细介绍

产品名称	21系统数字配线架图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 21系统数字配线架图文详细介绍

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution Frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地！

#### 工作条件：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度：85%(+30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

#### 技术要求：

特性阻抗：75

工作速率：2Mbit/s、8Mbit/s、34Mbit/s、45Mbit/s、140Mbit/s、155Mbit/s

接触电阻：a)外导体 2.5mΩ，经机械耐久性试验后增值 2.5mΩ

b)内导体 10mΩ，经机械耐久性试验后增值 10mΩ

绝缘电阻： 1000M ，测量回路的电压为500V(DC)。

耐压：能承受1000V(AC)/1min的作用而无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度： 70dB(50kHz ~ 233MHz)

介入损耗： 0.3dB(50kHz ~ 233MHz)

回波损耗： 18dB(50kHz ~ 233MHz)

拉脱力：同轴连接器与电缆连接后，抗电缆拉伸能力 > 50N

机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求，并且接触面仍有电镀层，不露出基底材料。

## 购物须知

- 1、因本公司与实体同步销售，购买前请与公司客服确认库存，避免选择的产品恰巧无货而给您带不便。
- 2、本公司承诺所有商品发出前均经过检查，但为防止运输途中的损坏，请买家在签收前打开包裹检查一下是否有损坏，如没有请正常签收。
- 3、收快递时请当着快递人员的面拆开检查，如发现数量不对或包裹有损坏的情况，请拒签并在时间与与我们联系。若请他人代签，也请事先做好沟通工作，一经签收就代表你已经认可，为了双方的买卖利益，请多多配合。
- 4、在每次交易后都有一次对本公司的产品及服务的评价机会，我们非常重视客户们的评价，这是鼓励我们为大家带来更多优质产品的动力，力求做到服务上的完美。如果您有任何疑问或建议，请随时联系我

们，一定会给您一个妥善解决的方法与答复，也请珍惜与我公司的缘份，给予负责的评价。