

PC 144R 沙伯基础 中等粘性

产品名称	PC 144R 沙伯基础 中等粘性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	沙伯基础:PC 144R:沙伯基础 沙伯基础:144R
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

长期供应PC(聚碳酸酯)塑胶原料,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈!

- 1.供应PC 141R沙伯基础 注塑级 低粘度 HB
- 2.供应PC 143R沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线 HB
- 3.供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型
- 4.供应PC 144R沙伯基础 低粘度 食品级V-0一般射出成型
- 5.供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模,耐候性
- 6.供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1
- 7.供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 8.供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线
- 9.供应PC 940沙伯基础 阻燃V-0中粘度(本色和黑色)
- 10.供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)
- 11.供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度(透明)
- 12.供应PC 943沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)

- 13.供应PC 943A沙伯基础 耐候级中粘度 V-0 (本色和黑色)
- 14.供应PC 943A-116沙伯基础 耐候级 中等粘度 V-0 (透明)
- 15.供应PC 945沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线 (本色和黑色)
- 16.供应PC 945A沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)
- 17.供应PC 945A-116沙伯基础 防火V-0 (透明)
- 18.供应PC LS1沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 19.供应PC 500R沙伯基础 10%GF增强 , 无卤阻燃防火V-0
- 20.供应PC 503R沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模
- 21.供应PC 505R沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0
- 22.供应PC 1414 沙特创新 耐低温-40 中粘度 注塑级
- 23.供应PC 3414R沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级
- 24.供应PC 1500沙伯基础 尺寸稳定性好 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB
- 25.供应PC 6557德国拜耳 中粘度 易脱模 V-0
- 26.供应PC 6555德国拜耳 V0 中粘度
- 27.供应PC 2405德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 28.供应PC 2407德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 29.供应PC 2858德国拜耳 V2 低粘度 食品级
- 30.供应PC 2865德国拜耳 注塑级 中粘度
- 31.供应PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 32.供应PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级
- 33.供应PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级
- 34.供应PC 2805德国拜耳 V2 低粘度
- 35.供应PC 2605德国拜耳 中低粘度 耐冲击
- 36.供应PC LS-2250Y日本帝人 耐磨擦磨损型
- 37.供应PC L-1250Z

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

PC塑胶原料通称聚碳酸酯，由于其优良的机械性能，俗称防弹胶。

电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械部件护罩、罩盖和框架等零件。