PZ73H Y手动对夹式刀闸阀、耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ73H Y手动对夹式刀闸阀、耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:巨晨 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H Y W手动对夹式刀型闸阀、耐磨刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ73H Y手动对夹式刀闸阀、耐磨刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73H Y W手动对夹式刀型闸阀、耐磨刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73H Y手动对夹式刀闸阀、耐磨刀型闸阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73H Y W手动对夹式刀型闸阀、耐磨刀型闸阀零件材质：

型号材料

阀体阀杆密封面填料

PZ73H-10C/16C WCB 2Cr13 硬质合金、聚四氟乙烯 V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P CF8 (304) 0Cr18Ni9 (304)

PZ73H Y W手动对夹式刀型闸阀、耐磨刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400