

手动不锈钢暗杆刀型闸阀

产品名称	手动不锈钢暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:DMZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X/H/F/Y/W-10C/16P手动不锈钢暗杆刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。手动不锈钢暗杆刀型闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。手动不锈钢暗杆刀型闸阀执行标准：设计制造 Design and manufacture:JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92手动不锈钢暗杆刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap
闸板 Valve plate
阀杆 Stem
密封圈 Seal ring

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
不锈钢 stainless steel
不锈钢 stainless steel
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

手动不锈钢暗杆刀型闸阀要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	纸浆、污水、煤煤气等paper pulp, sewage, coal slurry