

## 20凹凸型排水板 20厚蓄排水层

产品名称	20凹凸型排水板 20厚蓄排水层
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

## 产品详情

### 车库顶板塑料排水板

车库排水板铺设规程，排水板施工方案:

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周，再通过流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间向下流入直致集水坑。
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

防水排水板板的功能与应用描述如下：

- 1.[功能]：防水板主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发，防水板在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。
- 2.[应用]：土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗,地铁、地下室和隧道防渗衬砌,公路铁路地基的防渗,卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等土工材料使用等等。在建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中扮演着至关重要的角色。

防水板加固软土地基的优点：

1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。
2. 材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能。
3. 排水板断面尺寸小，施打排水板过程中对地基扰动小。
4. 可在超软弱地基上进行插板施工。
5. 施工快、工期短，每台插板机每日可插板15000m以上，造价比袋砂井底。

6. 温馨提示：

- a. 对于深厚的软土地基采用排水固结法进行加固时，从技术上和经济上考虑，采用排水板几乎是weiyi经济、有效、可行的方法。
- b. 在雨水较多、地下渗水较多地区公路的两侧及高速公路中央隔离带下通常铺设盲沟，以降低地下水。