

无锡市天然气输送式烘干机

产品名称	无锡市天然气输送式烘干机
公司名称	上海冠顶工业设备有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江区小昆山镇大港港业路55号
联系电话	021-67353639 13167263268

产品详情

上海冠顶公司专业生产优质天然气输送式烘干机,电镀隧道烘箱、蒸汽隧道烘箱、燃气隧道烘箱,食品隧道炉、烘干线,工业烤箱,烘箱,UV固化机,高温烘箱,大型烘房,老化房,涂装设备,机器人系统集成,气氛炉,高低温箱等设备

主要技术参数：

内胆尺寸：长28000mmX宽1350mm高550mm。

外形尺寸（约）：总长28000mm、上料段长2000mm、预热段3000mm、烘烤段长15000mm、隔热冷却段6000mm出料段长2000mm、炉道口宽1300mm、高550mm

温度范围：常温至450 可调,可恒温。

升温速率： 8 /min

外壳温度：温升不超过环境+15 ，接缝处周边除外。

电源及功率：三相五线制，380V，50HZ，30KW。

热源方式：燃气加热

送风方式：水平强制循环运风

燃烧机功率：2台燃烧机，每台20万大卡*2=40万大卡。

保护功能：多重超温声光相序漏电等保护功能

炉体燃烧室主要结构特征：

燃烧室系统：燃烧室、混合室2套。采用燃烧直喷式加热将热能通过高温循环风机输送到炉腔内，经过专门的送风和控温调节系统保持温度均匀。内胆采用310S不锈钢板内衬，耐高温不变形。

燃烧室：尺寸长2000mm*宽1200mm*高1200mm，配燃烧机、高温保温风机。

输送装置：采用碳钢链条，不锈钢穿枝网带输送，有效宽度1300mm，输送速度0.5-3米/分钟可调。

控制系统：

高温保温风机配2台7.5KW保温循环风机运风。调速控制采用4KW台湾卧式减速马达配变频器1套，传动速度0.5-3米/分钟任意可调节。控制系统采用台湾温控器、相关电器采用国产知名品牌或合资品牌。温度传感器欧姆龙5米标准型，K型高精度热电偶。

此设备属非标定制，具体参数工艺请来电详询。

公司网站：www.gyhx123.com，www.gyhx123.com/hd/

电话：021-67353639、15026652706向经理

传真：021-67297023

邮箱：guandn123@126.com

公司地址：上海市金山区枫泾镇兴塔工业园区曹黎路136号