

PC 500R 沙伯基础 加纤阻燃

产品名称	PC 500R 沙伯基础 加纤阻燃
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC 500R:沙伯基础 沙伯基础:500R
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

我司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料，美国路博润，德国拜耳，美国山都平的TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料。供美国苏威,日本住友，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、PVDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料。

代理销售PC 141R 沙伯基础 低粘度 无卤 易脱模 注塑级

代理销售PC 241R 沙伯基础 阻燃 低粘度 易脱模 注塑级

代理销售PC 144R 沙伯基础 食品级 低粘度 注塑级 易脱模 注塑级

代理销售PC 144 沙伯基础 食品级 低粘度HB注射成型

代理销售PC 143R 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 易脱模 注塑级

代理销售PC 143 沙伯基础 抗紫外线 低粘度HB无卤 注塑级

代理销售PC 243R 沙伯基础 抗紫外线 易脱模 注塑级

代理销售PC 243 沙伯基础 抗紫外线 注塑级

代理销售PC 3412R 沙伯基础 含20%玻纤 易脱模 注塑级

代理销售PC 3413R 沙伯基础 含30%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

代理销售PC 3414R 沙伯基础 含40%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

代理销售PC 500R 沙伯基础 含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 注塑级

代理销售PC 500ECR沙伯基础 含10%玻纤 无卤阻燃V-0

代理销售PC 503R 沙伯基础 含10%玻纤 抗紫外线 阻燃V-0易脱模

代理销售PC 925 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

代理销售PC 925U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

代理销售PC 940沙伯基础阻 燃级V-0中粘度 注射成型

代理销售PC 940A 沙伯基础 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

代理销售PC 943 沙伯基础 抗紫外线 阻燃级V-0中粘度

代理销售PC 953A 沙伯基础 耐候性改良 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

代理销售PC 945 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

代理销售PC 945A 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

代理销售PC 945U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

供应沙伯基础创新/SABIC LEXAN PC (产地：美国/欧盟/南沙/上海)

LEXAN 3412ECR：是一种20%玻璃纤维填充，注射模塑级。这种无氯，无溴化阻燃剂绿...

LEXAN 3412HF：20%玻璃纤维增强，高流动性的PC

LEXAN 3412R 20%玻璃纤维增强级。它提供了良好的阻燃性能，

LEXAN 3413HF：30%玻璃纤维增强，高流动性的PC

LEXAN 3413R 30%的玻璃纤维增强，阻燃级，

LEXAN 3414R 40%玻璃纤维增强，阻燃级，

LEXAN 3433R：紫外线稳定。内部脱模。

LEXAN 3441R 10%的玻璃纤维增强聚碳酸酯级，

Lexan EXL1033C是一种低流量，紫外线稳定的（合作），挤出级设计。

Lexan EXL1036是一种紫外线稳定的高粘度等级设计（合作）挤压。

Lexan EXL1112是一种高流动性不透明注射成型（IM）的等级。这种树脂提供良好的耐低温...

Lexan EXL1112T是一种透明的注射成型（IM）的等级。这种树脂提供良好的耐低温

Lexan EXL1132是一种高流动性，紫外线稳定，注塑级。

Lexan EXL1132T是一种紫外线稳定透明的注射成型

Lexan EXL1162C高流动，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

Lexan EXL1162T是一个透明的注射成型（IM）的额外释放性等级。

Lexan EXL1182C高流动性，紫外线稳定，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

Lexan EXL1182T是一种紫外线稳定，增强透明注塑等级。

Lexan EXL1192C高流动，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

Lexan EXL1192T是一种透明的注射成型（IM）的与食品的帐户额外释放性级...

Lexan EXL1330是一种紫外线稳定不透明注射成型（IM）和片材挤出级。

Lexan EXL1413B是一个不透明的注射成型（IM）的等级与抗微生物添加剂修改。

Lexan EXL1413T是一种透明注塑级。

Lexan EXL1414是一种介质流动不透明注射成型（IM）的等级。

Lexan EXL1414B是一种只有黑色注塑（IM）的等级与抗微生物添加剂修改。

Lexan EXL1414H不透明的PC，中等流量，极端低温韧性。增强的水解稳定性。

Lexan EXL1414T是一种透明注塑级。

Lexan EXL1433T是一种紫外线稳定透明注塑级。

Lexan EXL1434是一种不透明注射成型的等级，是紫外线稳定。

Lexan EXL1434T是一种紫外线稳定透明注塑级。

Lexan EXL1443T是一个FDA和欧盟食品接触遵守注塑级。

Lexan EXL1444是一种介质流动不透明注射成型（IM）的等级符合FDA

Lexan EXL1463C中等流量，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

Lexan EXL1463T是一种透明注塑级。

Lexan EXL1464T是一种透明注塑级。

Lexan EXL1483C中等流量，紫外线稳定，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

Lexan EXL1483T是一种紫外线稳定，增强版本，透明注塑级。

Lexan EXL1484T是一种紫外线稳定，提高透明度释放注塑级。

供应德国拜耳Makrolon PC(产地：德国/泰国/上海等)

Makrolon 2405一般用途; 低黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和不透明的

Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明，透亮...

Makrolon 2456食物联络质量; 低黏度; 水分解抵抗; 注坯模型-

Makrolon 2458一般用途; 低黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型;

Makrolon 2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 2558一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗;

Makrolon 2605一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和不透明...

Makrolon 2607一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解

Makrolon 2656食物联络质量; 中等黏度; 容易的发行; 好加水分解抵抗; 注坯模型...

Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; 容易的发行; 食物联络质量; 好加水分解抵抗; 注坯模型; ...

Makrolon 2665氯和无溴阻燃; UL 94V-2中等黏度;

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 被稳定的紫外; 容易的发行; 注坯模型-融解温度...

Makrolon 2806 食物联络质量; 中等黏度; 好加水分解抵抗; 注坯模型; 可利用在透明，透亮和o...

Makrolon 2808 医疗设备; 适用于ETO和蒸汽绝育在121 ° C; 依从粮食与药物.....