

DFW-40.5-630A高压电缆分支箱

产品名称	DFW-40.5-630A高压电缆分支箱
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:民浙电力 额定电压:35KV 额定电流:630A
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

DFW-40.5/630A高压电缆分支箱产品特点：

a.箱体外壳采用厚度不小于2.0mm的优质不锈钢钢板制造而成，外壳有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。b.箱体外壳有喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，涂层部分不小于150 μm并应均匀一致。表面覆盖涂层有牢固的附着力。箱壳至少15年不褪色、不生锈。c.外壳颜色与周围环境相协调，箱壳表面有明显的警示标志。d.电缆分支箱的门开启角度大于90°，并设定位装置。门设有密封措施，并装有把手、暗门和能防雨、防堵、防锈，铰链应防锈铰链,箱门有装设暗锁，并设外挂锁孔。箱体设足够的自然通风口，减少箱内凝露的产生，保证在本规范4.1条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值。e.分支箱内设绝缘防护门，防护门上标有安全警示标志，确保检修人员安全。f.电缆箱体顶盖装设防雨檐。g.箱门内侧标有主回路的线路图，同时注明了操作程序和注意事项。h.箱体底部两侧面共装有4只起吊安装用吊环。i.箱体需能满足一定的防水要求，防护等级需不低于IP54。

DFW-40.5/630A高压电缆分支箱技术参数：

分接箱	项目	单位	技术参数要求
	额定电压	kV	35
	额定频率	Hz	50
	额定电流	A	630
	额定绝缘水平	kV	40.5
	额定短时工频耐受电压（有效值）	相间、相对地	kV 117
	额定雷电冲击耐受电压（峰值）	相间、相对地	kV 200
防护等级		-	不低于IP54
电缆附件	冲击耐压		200kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络
	直流耐压		104kV（负极性），15min，不击穿，不闪络

DFW-40.5-630A高压电缆分支箱概述：我公司生产的35KV电缆分支箱铜排连接其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出，在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出，在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出，山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出，DFW系列高压电缆分接箱，产品运行稳定，性能可靠。广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。

DFW分接箱设计为户外免维护运行，安全可靠，其防护等级达IP33，地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。