橡胶止水带质量检测取样方法参照必试项目

产品名称	橡胶止水带质量检测取样方法参照必试项目
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	40.00/米
规格参数	11:111 1:1 1:11
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

欢迎光临衡水盛宏橡塑制品有限公司小编将为您介绍“ 对于653型橡胶止水带质量检测取样方法参照必试项目 ”希望对您的施工有所帮助。

对于653型橡胶止水带质量检测取样方法参照必试项目

1、不透水性2、低温弯折性3、拉伸强度4、断裂伸长率5、粘结剥离强度评定标准请参照JC/T684-1997标准，在橡胶止水带施工中,在混凝土浇注过程式中把钢板腻子止水带部分或全部浇埋在混凝土中,如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响653型橡胶止水带的防水效果具体注意事项如下:在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所保持-12℃－+30℃，相对湿度在45%－85%。

衡水盛宏橡塑制品有限公司专业生产一种外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫建筑密封膏，规格为25kg/件，每件6桶装，5桶为A组份，1桶为B组份，以确保脱出盾尾后可以及时回弹然后贴紧管片外侧每桶A组份对应的B组份桶里小袋黑料搅拌混合均匀后方可使用（本公司有配套的各种底涂料供给）。

双组份聚硫建筑密封膏是一液态橡胶为主要基料,帘布橡胶板由模具分块压制然后连接成一整框添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖无毒级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称.

本公司还供应多种橡胶产品：橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水条，塑料盲沟、GB填料、双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板等多种产品。我们公司产品质量可靠，价格公道，以“ 众志成城、锲而不舍、滴水不漏 ”的企业精神和“ 科技率先、引领市场、以人为本、诚信卓越 ”的经营理念，以为用户提供优质的产品和完美的服务为宗旨向规模化、科学化、现代化、专业化、特色化方向奋进。产品均经过专业机构

的质量检测，具备产品合格证和检测报告。我公司支持送货上门，和多家成熟的物流公司都有着紧密的联系，公司创办以来，一直受到广大新老客户的好评。衡水盛宏橡塑有限公司为保证遇水膨胀止水胶施工质量，有专业技术人员常年的施工经验，在操作时严格按照此技术来进行遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。同样我们坚持以发货快、到货快、产品保护好，怀着一切以客户要求为重要的目的来工作，敬请期待与您的合作

技术交流：18832836660（V信同号）QQ：412540190 热线：0318-2181722