伺服电机用智能电子式伺服变压器ZSB-40KVA

产品名称	伺服电机用智能电子式伺服变压器ZSB-40KVA
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	信平:变压器 ZSB:40KVA 山东:德州
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

本产品采用前沿的微波器件、三相全桥面差谐振技术；SPWM调制技术，它全消除EMI干扰，可以从0.5KVA到80KVA,满足了所有伺服电机电压的匹配。

特点：

智能型，自动调节伺服系统所需电流，输出电流不受电网电压波动的影响，使伺服电机发挥更好的性能；

安全可靠，产品本身质量问题三年包换，免维护，寿命长达二十年以上；

体积小、重量轻、价格低廉、5倍的过载能力，可长时间连续工作；

承受苛刻使用环境：周围空气温度-30℃至+60℃，安装海拔可达4500m；

性能优越，高效率（），高稳压，无干扰，不发热，耗电少,输出能量更稳定；

应用范围：

数控机床、试验机、绕线机、教学机、包装机械，印刷机械，纺织设备，自动化生产线等二十多个自动化设备行业。

智能伺服变压器适用伺服电机品牌

三菱伺服、安川伺服、三洋伺服、富士伺服、日立伺服、松下伺服、科比伺服、伺服、科伺服、施耐德伺服、路斯特伺服、埃斯顿伺服、所有进口、国产伺服系统。

使用注意事项

1、输入380电源N端必须接零线，且零线的截面积为其他相线面积的1.4倍（变压器与驱动器端用断路器控制电源断合。伺服变压器本身带有过电流保护功能），一般只需在380V输入端用断路器控制电源断合。

2、三相伺服变压器输出是动态的，根据伺服电机端瞬间需要的电流电压来动态调整输出，保持整个回路动态平衡。

3、电机瞬时最大功率不得高于变压器容量。

4、必须严格按照接线示意图操作。

智能伺服变压器系列尺寸参数：