

WT168C飞利浦LED三防灯34W50瓦

产品名称	WT168C飞利浦LED三防灯34W50瓦
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 功率:34W 类型:一体化三防支架
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦一体化LED三防灯WT168C/WT169C

飞利浦一体化LED三防灯WT168C特点：

LED三防灯拥有PC双色挤出，高效PC透光罩和不锈钢支架，高品质的配件可有效延长灯具寿命。

安装方式采用独立是或串联式，以配合不同天花设计的要求，安装维护简便，适用于潮湿多尘的工业操作区域，也可根据环境的恶劣程度应用于半露天的各类作业区

飞利浦一体化LED三防灯WT168C优势：

强韧的设计

防水防尘IP65，抗冲击IK08,抗紫外PC原料，双色共挤工艺的坚韧壳体

优异的系统

均匀光色SDCM < 5，高显色性CRI > 80，高系统效率 > 110lm/W,高效率因素PF > 0.9

可靠的品质

5万小时寿命，更宽的工作温度-30度至+45度，更合适各种工业和半户外应用环境

便捷的安装

不锈钢三角挂钩，不锈钢安装支架，不锈钢螺丝，全部跟灯具一起提供

专业设计，性能优异

双色共挤的坚韧壳体，更大发光面，优良的散热

集成呼吸器

采用进口呼吸膜

均匀内外压差，不积水，无凝露

优化设计的壳体

防紫外PC,更适合半户外应用

雾白透光罩，均匀透光，对人体更加友好，双色共挤壳体，质感强韧，线条简洁

一体化LED模组

更好的光利用率，更高的系统效率，50000小时的平均寿命

应用广泛：工厂公共区域，饮料灌装线，禽畜宰杀场，半户外，天棚栈道，停车场

飞利浦一体化LED三防灯WT168C/WT169C

飞利浦一体化LED三防灯WT168C特点：

LED三防灯拥有PC双色挤出，高效PC透光罩和不锈钢支架，高品质的配件可有效延长灯具寿命。

安装方式采用独立是或串联式，以配合不同天花设计的要求，安装维护简便，适用于潮湿多尘的工业操作区域，也可根据环境的恶劣程度应用于半露天的各类作业区

飞利浦一体化LED三防灯WT168C优势：

强韧的设计

防水防尘IP65，抗冲击IK08,抗紫外PC原料，双色共挤工艺的坚韧壳体

优异的系统

均匀光色SDCM < 5，高显色性CRI > 80，高系统效率 > 110lm/W,高效率因素PF > 0.9

可靠的品质

5万小时寿命，更宽的工作温度-30度至+45度，更合适各种工业和半户外应用环境

便捷的安装

不锈钢三角挂钩，不锈钢安装支架，不锈钢螺丝，全部跟灯具一起提供

专业设计，性能优异

双色共挤的坚韧壳体，更大发光面，优良的散热

集成呼吸器

采用进口呼吸膜

均匀内外压差，不积水，无凝露

优化设计的壳体

防紫外PC,更适合半户外应用

雾白透光罩，均匀透光，对人体更加友好，双色共挤壳体，质感强韧，线条简洁

一体化LED模组

更好的光利用率，更高的系统效率，50000小时的平均寿命

应用广泛：工厂公共区域，饮料灌装线，禽畜宰杀场，半户外，天棚栈道，停车场