

油田管道焊接300A柴油发电电焊机

产品名称	油田管道焊接300A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

柴油发电电焊机，有微调的，电流从80~250A。有交流跟直流。还可以发出5KW的电源。这个电源有220伏，还有380伏。本款机器是发电机和发电焊机的完美结合，是日本大泽发电电焊机工厂的专利产品。它可以长时间的焊4.0焊条，短时间的可以焊5.0焊条。市场上的焊条都可以焊，电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域。

客服中心

温馨提示：如果您不清楚，如何正确的选择适合您的产品，欢迎您来电咨询！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

品牌名称：大泽动力

销售经理：张浩

业务手机：130-2019-8296

直线座机：021-51987641

微信、QQ：2715411185

服务宗旨：大泽动力，让世界充满光明

推荐理由：**** 质保一年 终身维护 全国联保 性能稳定

型号：TO300A

发电机参数

发动机参数

额定功率： 10KW
最大功率： 12KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220V
功率因素： 1.0
相 数： 单相

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块
空载电压： 65V
焊接电压： 22-30V
焊条范围： 0-7.0MM
电流调节： 0-300A
焊机等级： 工业级
焊接持续率： 100%
焊接电流： 逆变直流焊机

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发动机型号 TO300
发动机类型： 双缸风冷柴油发动机
活塞排量： 698CC
功率转速： 28HP/3000kpm
启动方式： 手/电启动
润滑油容积： 2.27L
耗油量 205g/kw.h
燃油类型： 柴油

其他参数

机组尺寸： 980*630*730
结构类型： 开架式/手推式
噪音水平7M处 75
油箱容积： 28L
蓄电池： 12-8.3V-Ah
净重： 190/230