

2-8 双开门生物冰箱

产品名称	2-8 双开门生物冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	464564.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828L/1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

2-8 双开门生物冰箱我们福意联主要从事医疗、实验室和环保设备的研发及销售，，致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供一流的设备和完善的技术服务，满足医院、实验室、工业、农业等生物冰箱科技实验需求。

2-8 双开门生物冰箱说明参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-828L
- 2.产品形式:立式对开门
- 3.额定频率:50Hz
- 4.制冷剂:R134a(382g)
- 5.功率:360W
- 6.电压:220V
- 7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）
- 8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
- 9.外形尺寸:1267 × 680 × 1818mm
- 10.内部尺寸:1160 × 585 × 1250mm

11.容 积:828L

12.净 重:208kg

13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度

14.安 全 锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

16.压缩机：采用知名丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

18.箱 体：采用高级的彩涂板，经防腐化喷涂工艺

1.产品型号:FYL-YS-1028L

2.产品形式:立式对开门

3.额定频率:50Hz

4.制 冷 剂:R134a(382g)

5.功 率:360W

6.电 压:220V

7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）

8.玻 璃 门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸:1267 × 680 × 2105mm

10.内部尺寸:1160 × 585 × 1575mm

11.容 积:1028L

12.净 重:258kg

13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度

14.安 全 锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

16.压缩机：采用知名丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

18.箱体：采用高级的彩涂板，经防腐化喷涂工艺

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

2-8 双开门生物冰箱产品特点：

通过采用智能控制风扇强制空气循环制冷确保温度快速恢复、及其稳定性；风冷铜管翅片式恒温箱配合独特的循环风冷系统设计保证冷藏箱无霜环境；透明双层真空钢化电加热玻璃门，保证在高温高湿环境下门体不会凝露；

采用微电脑控制系统，温度数字显示，可确保稳定的运行；

安全门锁设计，防止开关门异常；

大屏幕数字显示便于观察；

内设照明灯，使箱体内部一目了然；

发泡玻璃门设计，不影响观测的同时更好的保证温度；：

宽电压可用：可在187V~242V范围内正常使用；的温度控制，不受环境温度影响的可靠温度控制；满足、试剂、药品.

2-8 双开门生物冰箱售后：

在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：

1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户电话跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。
3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。