

油冷车载8KW柴油发电机参数

产品名称	油冷车载8KW柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号：:TO9800UMT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

油冷车载8KW柴油发电机参数

无论是柴油发电机还是汽油发电机，都是各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与动力机曲轴同轴安装，可以利用动力机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

大泽静音柴发电机提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

减少操作能源，改善劳动条件。大泽发电机组的机房运行时的环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。

油冷车载8KW柴油发电机参数

售前服务：大泽动力公司有专门的售前技术指导服务，帮助客户售前的各种现场选型，配套方案的技术咨询和设计。

配件供应：及时所售机组的原装配件，及各配套公司设在全国各地的服务站，能够以优惠的价格及时向客户提供零部件。

售后服务大泽 动力发电机全国联保，公司拥有快速反应的管理体系，独立的客户服务支持部，经过专业培训经验丰富的技术员，随时为客户提供优质周到的服务。

机组型号：TO9800UMT-2

*、额定功率：8KW

*、较大功率：8.2KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型: 静音款

*、工作时间：12h

*、油箱容积：25升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M : 70-78Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOTO192F1

*、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：100%1h

*、机油容量：1.65

*、额定转速：3000r/min

*、调速方式：自动调速

电机参数：

*、电机型号:TO-8.0T

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50

*、绝缘等级：F

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：176KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：965*600*780

、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包