

五金耐冲压丝印油墨

产品名称	五金耐冲压丝印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

五金耐冲压丝印油墨销售厂家！

用

途：适用于加硬亚克力，亚克力板，铝合金，铁，（强化PC），PVC板，ABS板，不锈钢等的印刷。

外 观：平滑性优良，半光泽的外观，耐磨耗性良好。

稀释剂：标准溶剂783，缓干溶剂S-3

硬化剂混合：硬化剂（透明）及油墨颜色的混合比为1：10，混合时要加以搅拌。混合后油墨的使用寿命为6-8小时，过时时油墨会变得粘稠而不能使用，而且油墨的性能会下降。

洗 版：S-718

印 刷：网版建议使用200-300目的聚酯或尼龙网版。

干燥条件：常温下达到手触干燥要20度40分钟。强制干燥要60度30分钟+常温放置1天。

其 它：因为HC硬化剂对湿度有非常敏感的反应，开罐后请尽快使用。考虑到印刷性，设定稍后缓慢干燥，建议加热干燥。在重叠印刷时硬化过快的话会产生剥离现象。