

耐酒精五金丝印油墨

产品名称	耐酒精五金丝印油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

产品详情

耐酒精五金丝印油墨销售厂家！

- 1、适用范围：本产品主要用于金属、五金、电镀、PP、OPP、BOPP、PET、PBT、PA尼龙等制品的丝印及移印。
- 2、产品特性：高亮光、特耐酒精、耐汽油、耐防锈油、耐手汗、耐洗洁精、耐花生油、耐黄油、耐白电油、耐正己烷、耐水煮。
- 3、稀释剂：用本公司B-03专用稀释剂或783稀释油墨，用718洗网水清洗网版。
- 4、固化剂：单组份使用，不需要添加固化剂；如有特殊要求可选择添加本公司固化剂用于增加油墨附着力及性能，添加量为10%-15%。
- 5、油墨调配：开罐使用前应充份搅拌，然后取所需量油墨加入稀释剂稀释至合适的印刷粘度进行印刷。
- 6、网版及刮胶：适合80T-140T（200目-350目）聚脂网纱，聚氨脂PU油性刮胶。

【性能检测】

- 1、3M胶带划百格测试：100%无脱落
- 2、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回300次无脱色。
- 3、耐汽油测试：用脱脂棉沾93#汽油以500G力水平回来50次无脱色。

- 4、耐手汗耐试：用大拇指紧压印刷面5分钟后，再用力来回磨擦100次无脱色。
- 5、耐正己烷测试：用脱脂棉沾正己烷以500G力水平回来100次无脱色。
- 6、耐洗洁精耐试：用脱脂棉沾洗洁精以500G力水平回来100次无脱色。
- 7、耐油脂测试：常温下涂上机油、防锈油、花生油、牛油、黄油及色拉油12小时后抹去，然后用3M胶带划百格测试100%无脱落。

【注意事项】

- 1、先少量试印确认符合要求后再批量生产。
- 2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。
- 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。