

# 移印耐酒精五金油墨

产品名称	移印耐酒精五金油墨
公司名称	昆山和必旺贸易有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL 印刷方式:丝印移印网印
公司地址	昆山市张浦镇海虹路469号
联系电话	021-59507952

## 产品详情

移印耐酒精五金油墨销售厂家！

用途推荐：主要应用于各种不锈钢、烤漆面、镀锌板等五金制品的涂装表面印刷。产品特点:单组份五金油墨是一款适用于印刷金属的亮光型油墨。其印刷适性好，价格优惠，耐酒精。是一种热固型油墨，必须高温下烘焙才会完全干燥，否则于常温下是不会完全干燥的。环保认证：检测产品SGS检测油墨ROHS REACH卤素邻苯7PPAHSEN71-3检测结果 × 油墨及符合性：（“ ”为符合，“×”为不符合，“ ”为未检测）使用说明：1：使用前应把油墨充分搅拌，用后及时封闭.2: 根据需要可添加10-15%左右的783开油水进行稀释3: 干燥：50 温风干燥：约80秒指触干燥，150 干燥：约30分完全干燥。4: 网板清洗：版的清洗请用718清洗溶剂。5：颜色与包装：标准色:12种，各1公斤罐装.

干燥条件：必须进行加热干燥：烘烤120-150 /15-30分钟油墨信耐测试：单位

测量员材 质0.5厚铁片干燥150°炉温烤30分钟

检测项目实验检测内容测试结果附着力用3M 250#胶带粘附在丝印面上,在90 ± 30秒内将胶带以180度角方向瞬间拉起无脱落耐酒精性白布沾99%（或以上）酒精，以500g的力来回擦拭100次，油墨无剥落、变色

、露底判定为合格无异状耐磨耗以EF74#橡皮对测试面施以500克之力擦拭100次,不可变色,剥离和破坏.