

# 绣花线、缝纫线用硅蜡平滑剂

产品名称	绣花线、缝纫线用硅蜡平滑剂
公司名称	佛山市威腾化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CPP 品牌:优丝乳 主要用途:润滑剂
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市禅城区弼唐路弼东三星岗大楼（四楼东侧）
联系电话	86 0757 82780098/82780026

## 产品详情

型号	CPP	品牌	优丝乳
主要用途	润滑剂		

高效缝纫线、绣花线平滑剂unsilrotmcpp优丝乳tmcpp组成：特种石蜡，硅树脂用途：用于各类纤维的缝纫线、绣花线的润滑柔软处理，提供非常平滑的手感，大幅度提高线的车缝性能。可彻底取代后道罗拉上油。吸附率可控，比二甲基硅油具有更优越的性能。不会令漂白线产生黄变及不会引起染料色变。性质：unsilrotm cpp是用于缝纫线和绣花线润滑柔软处理，可彻底取代罗拉上油。整理是在染色机中漂白或染色完成后立即进行。（清水浴）unsilrotm

cpp对合成纤维有非常好的热保护性能和抗静电性能。unsilrotm

cpp不残留于筒子、纱线张力设备和针眼上。unsilrotm cpp显著降低摩擦和增进可缝纫性。unsilrotm

cpp不会对色牢度产生影响。unsilrotm

cpp在筒子内外吸附均匀，令筒子各个部分的缝纫线具有相同的技术性能。unsilrotm

cpp吸附率高，残液清晰，极少残留物，因而经济且环保。unsilrotm cpp乳液稳定，使用安全，遇水即分散，使用方便。外观:奶白色分散乳液离子性:弱阳离子活性可溶性:可溶于冷水稳定性：稳定于非离子，

阳离子活性产品，稳定于硬水，酸至弱碱洗涤:蜡质组分可用非离子洗涤剂去除，有机硅组分只能用有机溶剂萃取贮存期限:如果按规定的贮存条件，封闭状态下可保存约一年贮存条件:贮存温度：+3 °c ~ +30

° c避免加热和暴露于阳光取样使用前搅拌均匀包装:聚乙烯桶应用：用量：2~5% 对织物重unsilrotm

cpp (取决于所需质量) 工艺方法：—在料槽中加满冷的软水；—直接加入unsilrotm cpp  
或加入补充槽中，泵循环(3分钟里—外，5分钟外—里)，不加热，静压(3~4 bar)；—升温至40~60  
，保温10分钟；—排液；—旋转干燥；—烘干染疵的修正：色花，返染染疵的处理可以不必先除去unsilr  
otm cpp。请在我们的标准安全数据页中找出关于产品性质的所有附加信息，它们对于生产安全和环保都  
是非常重要的。这些数据是从实际的经验中得出的，由于工厂的条件各不相同，此数据仅供参考。任何  
存在的工业专利权都必须受到尊重。