

2公分凹凸型蓄排水板型号

产品名称	2公分凹凸型蓄排水板型号
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

2公分凹凸型蓄排水板

屋顶绿化排水板施工：

平面上铺设排水板先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m-50m。135，0538*-8463在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

竖直面上铺排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。疏水板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设zui后一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

北京排水板 上海排水板 天津排水板 重庆排水板 安徽排水板 福建排水板 广东排水板 贵州排水板
广西排水板 甘肃排水板 海南排水板 河北排水板 河南排水板 黑龙江排水板 湖北排水板
湖南排水板 辽宁排水板 江西排水板 江苏排水板 吉林排水板 内蒙古排水板 宁夏排水板 青海排水板
四川排水板 陕西排水板 山西排水板 山东排水板 新疆排水板 云南排水板

排水板是怎样排水的？

排水板的上面 有一层土工布，土工布是用来挡泥的，另外土工布可以把水沥出来，所以土工布与排水板放在一汽就形成了一个虑水层。他们之间的空隙比较大，水可以从空隙里边流走。排水板的洞口是向上的，所以排水板能有一个储存水的一个小坑，这样就可以延续土壤里面的水分。同时这样的虑水层还有陶粒层。

排水板的贮存和运输对于排水板产品性能的保证有很大的作用，在排水板贮存时，对于不同类型、规格的排水板应分别立放，不应混杂，保证存放有序，有益于提高产品寿命，尤其是要避免日晒雨淋，注意通风，防止阴雨天造成塑料防护排水板发霉，塑料防护排水板贮存温度不应高于45摄氏度，防止产品变形，塑料防护排水板在正常贮存条件下，贮存期至少为一年。排水板的运输也同样重要，在排水板运输时应防止倾斜或侧压，避免因压力的不均匀对后期的铺设带来不必要的麻烦，如条件允许，加盖苫布，更有助于排水板的保护。

土工膜的一般特性：

土工膜的一般特性包括物理特性、力学性能、化学性能、热学性能和耐久性能等。土工膜在工程应用中更重视其防水（防渗透）性能，抗变形能力及耐久性能。大量的工程实践证明土工膜具有很好的不透水性；有很好的弹性应变能力，能承受不同施工条件和工作应力；有良好的耐老化性能，处于水下，土中的土工膜耐久性能特别突出。目前应用zui广泛的还是HDPE土工膜。

功能：135，0538*-8463HDPE具有优异的温度适应性，可焊接性，耐侯性和良好的抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。因此，特别适合在地下工程、采矿工程、污水或废渣处理厂作为防渗透材料用。

让我们把绿色发展推向深入，大力发展绿色产业，努力做强绿色经济，让绿水青山变成金山银山，推进绿色惠民，实现绿色强省，建设美丽城区。地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！！！