

# N08825新入库N08825性能介绍

产品名称	N08825新入库N08825性能介绍
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	141.00/个
规格参数	牌号:N08825 N08825化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

在此，特别感谢您访问我司的钢材N08825页面，我司将一如既往的为您提供关于N08825的基础知识(比如密度，价格，化学成分，性能)，希望能帮到各位，也欢迎社会各机关单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧。

首先来讲下关于的N08825化学成分吧！

N08825/Incoloy825

incoloy825合金与20合金具有相类似的耐液态介质腐蚀的性能.耐浓度到40%的沸腾硫酸以及耐浓度为60%温度在80 ° C以内及 66 ° C 以内所有浓度硫酸蚀.incoloy825

合金经过稳定化退火使其焊接后耐晶间腐蚀,假如incoloy825合金长期暴露在敏化工作温度区间(649 ° C-760 ° C),其可能会在强腐蚀环境下产生晶间腐蚀趋势.

材料标准

UNS 美标: N08825 W. Nr./EN 欧标: 2.4858 ASTM: B 163, B 423, B 424, B 425, B 366, B 705 ASME: SB-163, SB-423, SB-424, SB-425, SB-366, SB-705 Boiler &

Pressure Vessel Code Section 1, Section III Class 3 Section VIII to 1000 ° F NACE: MR0175 ISO: 15156-3

化学成分, %

镍 铬 钼 锰 铜 硅 碳 硫 钛 铝 铁

小值 38.0 19.5 2.5 -- 1.5 -- -- -- 0.6 -- 22.0

大值 46.0 23.5 3.5 1.0 3.0 0.05 0.05 0.03 1.2 0.2 --

其次针对一些用户对于N08825的硬度、延伸率和晶粒度的特殊要求，上海凯冶与厂家也进行了技术交流，与钢厂签订了高于国际通用标准的、企业内标之上的商业标准，给固定行业 and 用户持续提供以性能均匀和稳定的钢材。

后有些特定用户对于材料N08825卷板开平后不平整度要求严苛，上海凯冶新的开平生产线针对特材设计，很好地满足了以上要求。

凯冶企业现拥有100多名业务娴熟的营销人员和一支技术精湛的售后服务队伍。销售网络和服务网络从长江三角洲遍及至全国各地。他们将把优质的进口特殊钢、不锈钢、铜材推向华东、华南、华中等全国几十个地方。可以随时为客户提供货源等卓越的产品和快速便捷的售后服务。同时，为了更好的服务于不同行业的用户，更便捷的提供客户满意的产品，公司还自主开发了一套ERP电子资源系统。采用先进的网上库存传输系统，高效快捷的物流方式，保证所有客户的订单都能在短的时间内获得准确的答复及稳定安全的物流运输，真正做到"客户至上，满意一百"的服务方针。致力让全国的生产加工企业的"采购"更轻松。

总之（N08825）我们将全心全意，推广特材。无论多么特殊，把需求交给上海凯冶，专注特材服务的上海凯冶定当全力以赴。