

纱线用蜡乳液平滑剂 CPF

产品名称	纱线用蜡乳液平滑剂 CPF
公司名称	佛山市威腾化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:CPF 品牌:优丝乳 主要用途:提高纱线平滑度,提高织造性能
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市禅城区弼唐路弼东三星岗大楼 (四楼东侧)
联系电话	86 0757 82780098/82780026

产品详情

型号	CPF	品牌	优丝乳
主要用途	提高纱线平滑度,提高织造性能	有效物质含量	30 (%)
产品规格	120公斤	执行标准	本公司

组成：unsilrotm

cpf是以天然蜡质为原料，经特殊工艺乳化而成，性质更接近天然棉蜡。生物可降解。用途: unsilrotm cpf 湿上蜡平滑柔软剂，适用于各种纤维组成的纱线。可彻底取代固体石蜡上蜡，上蜡均匀，包覆完整，令纱线各个部分都获得均一的润滑，大幅度提高纱线的平滑度,可织造性，而且经其处理的纱线可获得非常柔软，蓬松的手感。不会令漂白纱线产生黄变及不会引起染料色变。性质：unsilrotm cpf是用于纱线湿上蜡与柔软处理，可彻底取代固体石蜡上蜡。整理是在染色机中漂白或染色完成后立即进行（清水浴）。unsilrotm cpf乳液极其稳定，使用安全，不会破乳分层漂浮，不会沾污设备和纱线。耐高温，即使工作液温度达到100 亦不会产生任何不良反应。unsilrotm cpf使用极为方便，遇冷水即分散，无需预先稀释，使用时直接加入化料缸中稍加搅拌即可。unsilrotm cpf吸附率高，残液清晰，极少残留物，因而经济且环保。unsilrotm cpf可显著增加生产针织织物的可缝纫性，如可避免针眼的形成，增加耐磨性。unsilrotm cpf可以与阳离子、非离子柔软剂同浴使用。化学及物理参数：外观:乳白色乳液离子性:弱阳离子/非离子ph值 (10 % 浓度时):约 5-6粘度 (20 ° c时):约 50 mpa.s可溶性:可任意比例溶于冷水洗涤:用非离子洗涤剂 60 - 80 ° c洗10-20分钟，排水，不需冷却和漂洗贮存期限:如果按规定的贮存条件，封闭状态下可保存约半年贮存条件:贮存温度：+3 ° c ~ +35 ° c解冻搅拌后产品可以再用使用和取样前，搅拌均匀包装: 聚乙烯桶