

钢带增强波纹管厂家价格

产品名称	钢带增强波纹管厂家价格
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 河北特玛利塑胶有限公司的水管系列有：PVC/PVC-U以及PE给排水管和穿线管，农田灌溉管，钢带波纹管，HDPE双壁波纹管；电缆管系列有：CPVC电力管，PVC穿线管，PE电缆管，MPP电缆管，碳素波纹管，玻璃钢电缆管，热浸塑钢管，通讯管系列PE和PVC有：栅格管，多孔梅花管，硅芯管等。公司顺利通过ISO 9001:2000国际质量管理体系认-

证。公司全体员工欢迎广大用户与本公司洽谈业务。厚度测量从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，试验结果应符合5.4的规定。试验管段试件长度约为1000

mm，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500V，涂层厚度大于0.4mm，试验电压为2000V。检查有无电火花产生，试验结果应符合5.5的规定。热浸塑钢质电缆保护管是采用流化床浸渍工艺，一次性成膜新工艺生产的新型防腐钢材，是原涂塑钢管或静电喷管的升级替代产品（该类产品采用物理深度处理工艺）。该工艺保证了涂层与管材达到最大结合力，每平方厘米附着力达到50~70公斤，并且在长期使用中附着力不会出现衰减。涂层厚度300微米左右，是喷涂工艺无法实现的，因而防腐性能远超过目前国内同类产品。热浸塑钢管涂层极强的附着力：钢管表面经过特殊处理，工艺固化、涂层附着力 30N/10mm。