

杜邦 PA66 70G33L

产品名称	杜邦 PA66 70G33L
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	35.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

专业供应PA66塑胶原料，价格实惠、提供物性，和其他资料

35%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解聚酰胺66树脂注塑。它具有优异的流动特性。

注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66，食品级PA66。

PA66 101F 一般用-有润滑;高流动性;适合薄壁制品

PA66 101L 一般用-有润滑;改进其机械进料和脱模特性.其使用最广泛,如机械零件,消费用品等

PA66 103HSL

注塑级；超声波可焊接，良好的电气性能，耐磨损性良好，经润滑，良好的耐热老化性能，热稳定性

PA66 FR50 25%玻纤增强;UL94阻燃规格评为94V-0等级

PA66 ST801 一般级 杰出的耐冲击性

PA66 70G33L 33%玻璃纤维增强材料，超声波可焊接，良好的抗蠕变性

PA66 70G35HSL 35%玻纤增强材料，添加剂：热稳定剂，特性：超声波可焊接，良好的抗蠕变性，耐油，高刚度，良好的耐热老化性能，热稳定性，耐疲劳性能

PA66 70G43L 43%玻纤增强材料，超声波可焊接，良好的抗蠕变性

PA66 71G13L 基本树脂103添加13%玻纤改性

PA66 8018 14%玻纤增强材料，添加剂：冲击调节器，特性，改良抗撞击性

PA66 80G33L 33%玻纤增强材料，添加剂：冲击调节器；特性：高抗冲击性，韧性良好

PA66/101F/美国杜邦,重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/101L/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55 %弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm³吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm³吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa。

PA66/74G33J/美国杜邦，重要参数：密度:1.39 g/cm³拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa。

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm³拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 。

PA66/FR50/美国杜邦，重要参数：密度:1.56 g/cm³吸水率:0.5 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa断裂伸长率:2.5 %。

PA66/FR7025V0F/美国杜邦，重要参数：密度:1.15 g/cm³缺口冲击强度:43 拉伸强度:89.6 MPa断裂伸长率:14 %弯曲模量:3450 MPa。

PA66/ST801/美国杜邦，重要参数：密度:1.06 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:517 MPa断裂伸长率:80

%弯曲强度:1689 MPa。

PA66/42A/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm³吸水率:1.2 %缺口冲击强度:6 拉伸强度:85 MPa弯曲模量:2830 MPa。

PA66/70G13HS1L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %拉伸强度:103.4 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa。

PA66/71G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.35 g/cm³吸水率:0.5 %拉伸强度:151.6 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:228 MPa。

PA66/7026V0F NC010/美国杜邦，重要参数：密度:1.15 g/cm³拉伸强度:89.6 MPa弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 阻燃等级:0。

PA66/70G13HS1L NC010 (Cond)/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm³吸水率:7.1 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:48 拉伸强度:121 MPa。

PA66/70G25V0 NC010/美国杜邦，重要参数：密度:1.54 g/cm³拉伸强度:138 MPa弯曲强度:190 MPa弯曲模量:8000 MPa热变形温度:243 。

PA66/70G33HR-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33HRL NC010 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:262 MPa弯曲模量:8970 MPa。

PA66/70G33HS1L BK031 (Dry)/美国杜邦。重要参数：密度:1.39 g/cm³缺口冲击强度:107 拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:3 %弯曲模量:8970 MPa。

PA66/70G33HS1L NC010 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:117 拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:3 %。

PA66/70G33L NC010 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.7 %缺口冲击强度:117 拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:3 %。

PA66/70G43L NC010 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm³吸水率:0.6 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:133 断裂伸长率:2 %。

PA66/70G50HSL NC010 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.58 g/cm³成型收缩率:0.3 %拉伸强度:220 MPa断裂伸长率:2.1 %弯曲强度:350 MPa。

PA66/70G60HSL BK359 (Dry)/美国杜邦，重要参数：密度:1.7 g/cm³吸水率:1 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:12 热变形温度:255 。

另外：PA66塑胶原料/原厂/原包，货源充足，有质量保证，价格优惠，并可提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！