

# 陶粒混凝土的配比方案

产品名称	陶粒混凝土的配比方案
公司名称	八公山区孔集鑫瑞建材经营部
价格	120.00/立方米
规格参数	品牌:鑫瑞 包装:袋装 颜色:灰色
公司地址	淮南市八公山经济开发区
联系电话	15855419599

## 产品详情

### 陶粒混凝土的配比方案

陶粒用于建筑材料可解决重量、防火、隔热、保温等工程上的难题，而且耐风化、价廉物美、环保、容易制作等优点。目前用陶粒作骨料拌制的混凝土及制品广泛被大量应用于预制墙板、混凝土预制件、小型轻质砌块、陶粒砖等，还大量用于屋面、西晒墙体、温室、冷库、烟囱、窑炉、供热管道等的保温隔热及地下停车库的减震、防潮、降噪等，用于园林栽培基质、无土栽培及水耕种植、地面垫高、厕所回填等。

### 轻质陶粒技术性能:

1. 规格 5-25, 容重300,用于建筑物顶层隔热混凝土、隔热板、冷藏库、烟囱夹层、植物无土栽培.天面花园绿化疏水层。
2. 规格 8-12, 容重400,用于制造陶粒砖。预制墙板、预制混凝土构件、楼宇非结构间隔墙、非承重轻质混凝土、楼宇首层地下防潮层。
3. 规格 4-8, 容重500,用于干拌法墙板生产线。小颗粒高强度轻质混凝土。
4. 规格 1-5, 容重650,用于轻质混凝土（结构用）。大型预制件、楼宇结构部分。