

重型电动砂轮机立式打磨砂轮机重型落地式砂轮机

产品名称	重型电动砂轮机立式打磨砂轮机重型落地式砂轮机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

产品详情

重型电动砂轮机立式打磨砂轮机重型落地式砂轮机

【用途及使用范围】

M30型落地式砂轮机具有外形美观、结构简单、使用方便和性能优良的特点，为一般工矿企业中常用设备。

1.落地式砂轮机主要供一般工矿企业，对普通小零件进行磨削，清理毛刺及铸件清理等工作,也可作为对普通刀刀具进行修磨之用。

型号 M3035

功率(KW) 1.75

电压 (V) 380

电流 (A) 3.95

相数 (相) 3

转数 (转/分) 1420

工作定额 (%) 40

温升() 75

砂轮尺寸 mm 350x40x75

2.落地式砂轮机不耐化学腐蚀，并不得暴露在户外使用。

【技术参数】

【使用和维护】

- 1.砂轮机在使用前必须用500伏以上的兆欧表测量其绝缘电阻，其值不小于0.5兆欧。
- 2.砂轮机在使用前应详细检查其零件，是否由于运输而受到损伤或有裂纹，紧固件是否有松动现象，如有应加以修复和旋紧。特别注意砂轮有无裂纹，可用木槌轻敲，发出清脆声音方可使用。
- 3.砂轮机在使用前，应先用手转动轴伸，观察转动是否灵活轻快，细听有无碰擦声。
- 4.砂轮机及风机旋转方向应与旋转方向指标一致。
- 5.砂轮机在操作时，不准将工作物与砂轮碰撞，必须逐渐施加压力，使砂轮不受冲击力，避免砂轮爆炸，发生意外事故。
- 6.砂轮机防护罩除更换砂轮及维修拆除外，平时严禁拆除以保安全。
- 7.使用中砂轮机二块砂轮磨损其径之差最大不超过20%。
- 8.更换新砂轮，安装时应使砂轮平衡,砂轮与接盘间软垫装置要妥贴，螺帽不应拧得过紧，以防砂轮碎裂。最后必须将防护罩盖好。
- 9.轴承中的润滑脂，一般每隔半年更换一次。
- 10.M3030、M3035、M3040立式砂轮机装有工作台，使用工作台时,应使其支撑面与电机轴心线高度相同，,调整工作台高度后，必须加以紧固。
- 11.砂轮机在库存期间，不应受潮、受冻，以免绝缘表面开裂影响砂轮机的正常使用。

买好设备，找真正厂家，欧科机械欢迎您；

我们为您提供更专业更优质的产品和服务，让您放心使用，售后无忧；

非产品质量问题产生的退货行为，买家需保证货物完好并未经使用，并且承担来回运费及叉车费等发货所产生的一切费用（因货物体积较大，费用较高，敬请客户理解）。

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单：<https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单：<https://shop1411865468061.1688.com>

重型电动砂轮机立式打磨砂轮机重型落地式砂轮机