

电动蝶阀D943H各通径产品

产品名称	电动蝶阀D943H各通径产品
公司名称	温州市龙湾沙城浩一阀门厂
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:浩一 型号:D943H—DN50 材质:碳钢
公司地址	温州龙湾沙城大沥路90号
联系电话	0577-86813338 13736711828

产品详情

品牌	浩一	型号	D943H—DN50
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	斜板式	适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	电子	零部件及配件	阀体
用途	启闭	类型(通道位置)	直通式
公称通径	50~2000		

一 d943h电动硬密封蝶阀特点：

- 1.本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2.密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3.碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4.大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5.本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6.驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

二 d943h电动硬密封蝶阀主要技术参数:

三 d943h电动硬密封蝶阀结构：