

# 水泥金属探测仪井下输送机金属探测仪

产品名称	水泥金属探测仪井下输送机金属探测仪
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

## 产品详情

### 水泥金属探测仪井下输送机金属探测仪

#### 适用范围：

矿山、水泥、火力发电、化工等行业，用于检测夹杂或失落于矿石和煤炭中的大块金属、铲齿等，防止损坏机械设备。

#### 产品特点：

1. 安装输送带一般水平安装，但可适用每一角度。
2. 探测头可以分开；皮带不需要剪断。
3. 有定时器用于剔除装置的控制延长。

#### 相关参数：

检测窗口宽度：500-2000mm。

灵敏度：大于20mm。

电 源：220V50Hz。

功 率：100W。

报警方式：声光报警，并自动停机。

重 量：80-200kg。

## GJT-1F系列金属探测仪简述：

GJT-1F系列金属探测仪采用可拼装的差动变压器式传感器，在电路设计中采用了金属检测技术-数字移相及相关检测技术，具有性能稳定可靠，检测灵敏度高，较强的物料抑制特性，优良的抗干扰能力。该产品主要用于火力发电、水泥、建材、造纸、矿山、食品、化工等行业中，对原料中混杂的各种金属物质进行检测，它是利用金属进入传感器电磁场所产生的感应信号，经过信号放大处理电路来驱动执行机构动作，从而达到检测出有害金属。

## GJT-1F系列金属探测仪性能主要特点：

灵敏度调试定量化；

高灵敏度设计可检测超大金属；声光报警。

检测范围：铁、铝、不锈钢、合金等金属。

控制输出：继电器接点一对常开，一对常闭。

定时功能：继电器吸合后延时释放，延时时间1-10秒。

## GJT-1F系列金属探测仪安装注意事项：

1、皮带输送机机架的振幅小于0.5mm时，可直接安装在皮带机架即可，如果振幅超过0.5mm时，应另配固定支架安装。

2、本机的输入电压为交流电 $220V \pm 10V$ ，如果电源电压超过此值应配稳压电源。如果以上两项超过规定值时，金属探测仪可能出现误动作而影响设备的正常工作。

买好设备，找真正厂家，欧科机械欢迎您；

我们为您提供更专业更优质的产品和服务，让您放心使用，售后无忧；

非产品质量问题产生的退货行为，买家需保证货物完好并未经使用，并且承担来回运费及叉车费等发货所产生的一切费用（因货物体积较大，费用较高，敬请客户理解）。

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单：<https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单：<https://shop1411865468061.1688.com>

水泥金属探测仪井下输送机金属探测仪