

快放阀卸荷阀燃气阀综合性能密封试验检测台

产品名称	快放阀卸荷阀燃气阀综合性能密封试验检测台
公司名称	杭州木心科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦7幢二单元1030室
联系电话	057188560701 15988826626

产品详情

设备名称：快放阀卸荷阀燃气阀综合性能密封试验检测台

检索关键字：密封性 气密性 耐久性 综合性能 高低温 高低压 真空气压 疲劳寿命 试验台 测试台 检测台 实验台

一、设计要求:

本标准规定了3533E-010和3533E1-010快放阀的技术要求

二、测试项目:

- 1、密封性
- 2、耐久性
- 3、高低温 综合性能测试

三、主要技术参数:

- 1、气压测量范围：0-0.8MPa
- 2、气压传感器精度：0.3%
- 3、泄漏压降测量范围：0-5KPa
- 4、差压测试分辨率：0.02KPa
- 5、差压传感器精度：0.25%

- 6、测试时间：<2min
- 7、电源：220V，50Hz，<200W
- 8、环境温度：0~40
- 9、占地面积：<2m²
- 10、重量：<200Kg

四、系统特点:

- 1、核心元器件选用进口元件，保证系统运行稳定可靠
- 2、电器部分具有良好的电磁屏蔽、光电隔离功能和可靠的安全防护措施
- 3、采用日本SMC、CKD的气动产品，符合[日]零泄露标准，从硬件上保证了系统的密封性
- 4、系统具有故障自检、过载保护、超压报警功能
- 5、实现快速装夹，自动检测，自动合格判断、声光报警
- 6、夹具具有较强的通用性，适用多种产品的测试要求