固态继电器G3NB-1

产品名称	固态继电器G3NB-1
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

产品详情

具有过零功能，减少了动作时的噪声。

内置了压敏电阻，有效吸收了外部浪涌。

具有动作指示灯，可监控运行状况。

具有保护盖，安全性更高。

UL、 CSA和TV认证。

特性：

项目	G3NB-205B-1、G3NB-210B-1、G3NB-220B-1、G3NB-225B-1、G3NB-240B-1、G3NB-275B-1
动作时间	负载电源周期的1/2+1ms以下
释放时间	负载电源周期的1/2+1ms以下
输出ON时的压降	1.6V (RMS) 以下
漏电流	5mA以下 （AC100V时）， 10mA以下 （AC200V时）
绝缘电阻	100MΩ以上 （DC500V时）
耐电压	AC2,500V 50/60Hz 1分钟
耐振动	毁坏 ： 10～55～10Hz， 0.35mm单振幅 （0.7mm双振幅）
耐冲击	毁坏 ： 1,000m/s2
环境温度	使用 ： -30～80 ° C （无结冰或结露） 保存 ： -30～100 ° C （无结冰或结露）
环境湿度	使用 ： 45%～85%
质量	约60g (G3NB-205B-1 ~ 225B)， 80g (G3NB-240B-1)， 110g (G3NB-275B-1 ~ 290B-1)

更多产品欢迎来电咨询！！！