

博奇防尘配电箱优惠促销，厂家直销

产品名称	博奇防尘配电箱优惠促销，厂家直销
公司名称	新乡市博奇防爆电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	红旗区金谷时代广场
联系电话	18567556033

产品详情

BXM(D)51系列防爆配电箱适用环境：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 2、爆炸性气体混合物：IIA、IIB级；
- 3、适用于可燃性粉尘场所；
- 4、温度组别：T1-T6；
- 5、户内、户外。
- 6、广泛用于石油开采、炼油、化工、海洋石油平台、油轮等易燃易爆气体环境，也用于军工、金属加工等可燃性粉尘场所。

BXM(D)51系列防爆配电箱产品特色：

- 1、本产品全面推出新型优化全新的设计方案，优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等，使产品结构合理；
- 2、铸铝合金外壳压铸成型，或者钢板焊接；
- 3、开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择组合；
- 5、防爆系列产品开关手柄可制成金属材质，常规为PC塑料；
- 6、总开关分开关操作面板颜色区分明显，便于现场识别；

- 7、密封条采用线浇发泡一次成形先进工艺，具有高防护性能；
- 8、可从颜色或形式上来区分总开关和分开关；
- 9、开关手柄可配置挂锁，防止误操作；
- 10、开关操作机构简单实用，动作可靠；
- 11、钢管或电缆布线均可；
- 12、立式配相应安装架；
- 13、户外型加装防雨罩；
- 14、可根据客户要求特制。

BXM(D)51系列防爆配电箱型号及含义：

BXM(D)51系列防爆配电箱主要技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-7、EN61241-0、EN61241-1

防爆标志: Exde IIB T6 Gb Exde IIB T5 Gb Exde IIB T4 Gb

额定电压：220V/380V

主回路额定电流：32A 40A 1<100A 100A 1 630A

支路额定电流：1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 *WF2

母线腔配置：内部设有BD8060防爆指示灯和分丝装置

引入口装置：引入装置规格为G1/2”~G3”，并可根据要求进行特制；

引出线口方向：下进下出或下进上出；

安装方式：挂式或立式；

BXM(D)51系列防爆配电箱

新乡博奇防爆作为一家专业科研与开发、制造、销售防爆配电箱厂家,防爆控制柜通过国家防爆电气产品质量监督检验中心认证，如您需要购买防爆配电箱或者了解防爆配电箱价格，请来电咨询！18567556033

其它说明：

以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准

其他详情请参阅本产品使用手册

本公司保留以上宣传数据的解释权利