

纤联1064nm保偏光隔离器30dB45db

产品名称	纤联1064nm保偏光隔离器30dB45db
公司名称	四川纤联科技有限公司
价格	990.00/只
规格参数	品牌:xianlink 型号:XL-IS-1064-10 产地:绵阳
公司地址	绵阳市高新区绵兴东路133号A214号（注册地址）
联系电话	19981772278

产品详情

纤联1064nm保偏光隔离器30dB45db

1064nm保偏光隔离器

产品特性

低插入损耗

高消光比

紧凑的线性封装

高稳定性和可靠性

应用领域

光纤光学仪器

光纤放大器

光纤传感器

参数	单位	数值	
		单级	双级
级别			
工作波长	nm	1064	
带宽	nm	± 5	
典型插入损耗	dB	1.6	2.6
消光比	dB	20(Type B) or	23(Type F)
隔离度	dB	30	45
回波损耗	dB	55/50	
额定功率	mW	<300	
最大承受拉力	N	<5	
光纤类型		PM 980	
工作温度		-5 ~ +70	
储存温度		-40 ~ +85	
尺寸	mm	5.5 x 35 or customer specified	

性能指标

1. 以上数据不包含连接头
2. 加接头后,插入损耗将会增加0.3dB,回波损耗将会减小5dB,消光比将会减小2dB
3. Type B : 双轴工作 ; Type F : 慢轴工作 (默认)