

手动暗杆刀型闸阀

产品名称	手动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:DMZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X/H/F/W/Y-10C/16P手动暗杆刀型闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。手动暗杆刀型闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。手动暗杆刀型闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作(见图二)。注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。设计制造 Design and manufacture:JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92手动暗杆刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel
阀板 Valve plate	不锈钢 stainless steel
阀杆 Stem	不锈钢 stainless steel
密封圈 Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

手动暗杆刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425
适用介质 Working medium	纸浆、污水、煤煤气等 paper pulp, sewage, coal slurry

手动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸

Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力N Nominal pressure (MPa)	公称通径N Nominal diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	280
	200	80	335	295	265	540	8-M20	360
	250	85	390	350	320	630	12-M20	360
	300	100	440	400	368	480	12-M20	400
	350	100	500	460	428	885	16-M20	400
	400	110	565	515	782	990	16-M22	400
	450	120	615	565	532	1100	20-M22	530