黑河球场围网安装-集磊球场围网厂家

产品名称	黑河球场围网安装-集磊球场围网厂家
公司名称	安平县集磊丝网制品有限公司
价格	45.00/平米
规格参数	品牌:集磊 丝径:3.6 产地:河北
公司地址	安平县马店镇马庄村南1000米
联系电话	0318-7564000 13833832055

产品详情

黑河球场围网安装/集磊球场围网厂家安装138-3384-0177

球场围网图片,球场围网案例球场围网专为球场设计的新型防护产品,此品网体高、防攀爬能力强。球场围网可以在现场施工安装围柱,最大特点是灵活性强,可根据要求随时调整网片的结构,造型和尺寸。此围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场、排球场地和体育训练场地使用。球场围网的修建、改造、安装,可按客户要求,制作不同尺寸的围网。可帮客户:预算,安装,维修等一条龙服务。详情请咨询客服:13833832055 王经理,

球场围网图片,球场围网案例球场围网专为球场设计的新型防护产品,此品网体高、防攀爬能力强。球场围网可以在现场施工安装围柱,最大特点是灵活性强,可根据要求随时调整网片的结构,造型和尺寸。此围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场、排球场地和体育训练场地使用。球场围网的修建、改造、安装,可按客户要求,制作不同尺寸的围网。可帮客户:预算,安装,维修等一条龙服务。详情请咨询客服:13833832055 王经理

球场围网球场围网--标准网球场地四周围挡网或室内围挡网的净尺,寸标准网球场地的占地面积不小于6 48平方米(南北长36米(南北长)×东西宽18米)。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.77 米(长)×10.98米(宽),有效单打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×8.23(宽),在每条端线后应留有余地不小于6.40米,在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱,两柱中心测量,柱间距是12.80米,网柱顶端距地面是1.07米。主流的网球场地地面为弹性丙烯酸场地,无障碍物。网球场地地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面,都必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘,并有一定的弹性。但要注意地面平整,以防出现伤害事故。

球场围网球场围网--标准网球场地四周围挡网或室内围挡网的净尺,寸标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长)×东西宽18米)。在这个面积内,有效双打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×10.98米(宽),有效单打场地的标准尺寸是:23.77米(长)×8.23(宽),在每条端线后应留有余地不小于6.40米,在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱,两柱中心测量,柱间距是12.80米,网柱顶端距地面是1.07米。主流的网球场地地面为弹性丙烯酸场地,无障碍物。网球场地

地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面,都必须保证运动员 在比赛中不感到太滑或太粘,并有一定的弹性。但要注意地面平整,以防出现伤害事故。