

泉州 水分快速检测仪 厂家直销

产品名称	泉州 水分快速检测仪 厂家直销
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:XFSFY-50A 产地:厦门
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

随着科学技术及现代工业的发展，越来越多的行业制定了一系列的标准。像化工、医药、饲料、化妆品、食品等行业都要对其生产过程中所需的原料和产品进行相应的水分测定。而且近几年，随着技术和标准的提高，各行业对水分测定的精度要求也越来越严格。传统的烘箱烘烤称量水分的方法已经基本不再适用于现代工业生产需求，加上现代电子技术和集成电路的发展，一大批智能化、自动化的水分测量仪器被研发出来。

一、水分快速检测仪简介

水分快速检测仪在集成电路的基础上，应用软件程序辅助测量计算。在经过几代的优化更新过之后，已经实现了智能化全自动测量。新一代的水分快速检测仪性能稳定操作简单，测量速度更快，测试数据更加精准。只需要2个步骤就可以直接获得水分值。

水分快速检测仪由智能化的称重软硬件和环形卤素灯加热源组成，它能够快速均匀地干燥样品，并直接显示样品水分值，按set还能切换多重参数，按start可以返回进行下一个样品测量。

二、水分快速检测仪的技术参数

每一个行业对于水分测定的标准不同，所需要的测量仪器的精度也不同。如果每个行业都统一采用统一精度的仪器去测量。很容易造成高精度要求的项目，使用的仪器精度达不到要求。而精度要求较低的项目却用了超过标准精度的仪器，导致费用超支造成浪费。所以水分测量要选择合适精度的仪器才能够更好地达到测量目的。

每一个系列的仪器根据精度不同，会有很多型号的规定。以雄发生产的XFSFY系列水分测定仪为例，它的精度不同技术参数也有所变化，要学会根据项目要求挑选合适的仪器。

型号	XFSFY-12	XFSFY-120B	XFSFY-50A	XFSFY-60A
MAX称量值	120g	120g	120g	120g
显示分度值	0.001g	0.002	0.005g	0.01g
可读性	0.01%	0.02%	0.05%	0.1%
称重传感器	德国HBM传感器		处理器	英国ARM
加热源	卤素灯			
干燥方式	自动 手动 定时			
加热方式	标准、快速、温和			
停机方式	自动停机、计时停机、手动			
温度设置	室温- 180 增温1 ° C)			
测试数据	烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间			
重量校准	100g	称盘尺寸		110 (mm)
通讯接口	标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备			
外形尺寸	330*205*165(mm)长宽高		包装尺寸	410*315*335 (mm)
毛重	4.6kg			

三、水分快速检测仪的特点

1. 体积更小，重量更轻。
2. 加热均匀，干燥速度快，能准确快速获得水分值
3. 操作简单，自动测定无须看管
4. 无需安装，调试及特殊培训，拆箱即可使用
5. 可以切换多重参数，实现功能多样化
6. 加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁

用途很广泛，几乎适用于各种需要测量水分的行业