

炼油厂60WLED防爆灯 吸顶式60W防爆灯

产品名称	炼油厂60WLED防爆灯 吸顶式60W防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	防护等级:IP66 防腐等级:WF2 工作电压:AC/DC85-265V 50Hz
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

LED防爆灯定期和消除灰尘和污垢在防爆灯具外壳，提高灯具的发光效率和热性能。方法根据外壳保护能力的灯具，干净的水(灯具在马克阴以上)或用湿布擦拭。当水射流清洗，应切断电源，严禁使用干布擦洗灯具塑料壳(透明)，防止静电。检查跟踪的透明部分已经被外物的影响，起到保护网络无松动、脱焊、腐蚀等。如果是这样，应停止使用，及时维修更换。LED防爆灯光损伤应及时关灯、变更通知，为了避免由于光源不能开始和使压载电气元件如异常状态很长时间。炼油厂60WLED防爆灯 吸顶式60W防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对：防爆型式、类别、级别、组别；外壳的防护等级；安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。使用的灯具灯腔在潮湿的环境，如水应及时清除，更换密闭部件，确保保护性能。打开灯罩时，应依要求的警告卡打开后关机。打开后应检查是否防爆接头表面完好无损，橡胶密闭是困难的或粘，电线绝缘层是绿色和碳化，绝缘部件和电器元件的变形和焚烧的痕迹。如果发现问题，应及时维修更换。关闭应用程序的前盖湿布轻轻擦拭灯具(不太湿)回光和透明的，为了提高灯具的发光效率。检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。光源损坏应及时关灯，通知更换，以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。

炼油厂60WLED防爆灯 吸顶式60W防爆灯技术参数：

光源：LED

芯片：美国科锐LED芯片

防爆标志：ExdembIICT4Gb

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

额定电压：默认为220V；可定做12V、24V、36V、110V、127V；

安装方式：支架式、吸顶式、壁挂弯管式、路灯式、法兰式、护栏式；

灯壳材质：压铸铝壳

灯罩材质：钢化玻璃

壳颜色：金黄色、灰色、咖啡色

包装：里面有泡沫，外包装为纸箱

质保：三年任何质量问题包换新产品，7年保修（只收取材料费）

适用场所：仓库，化工厂、炼油厂、液体厂、加气站、食品加工厂、粮油加工厂

炼油厂60WLED防爆灯 吸顶式60W防爆灯可想而知就是具有一定的防爆的作用，将这种特殊的形式应用到灯具的制造过程中，主要的工作的原理就是将防止灰尘爆炸，同时限制与可发生爆炸的气体发生反应，在一定程度上保证软件的正常使用以及有效的限制温度要低于zui小燃点，防止意外燃烧，造成不必要的损失，从而危及到使用者的正常的生产生活。LED防爆灯是属于一种具有冷光源效果的高科技产品，同时具有较高效率的将电能和光能进行快速的转换，在一定温度不会使得防爆灯的外部温度过高，从而影响到人们的安全。然而全新的设计理念使得在一定程度上节省了电量的消耗，使用过程中的电压属于不能危机到人身安全电压。与普通的照明设备相比，使用寿命长，消耗的电能少。因此新开发的便携式的LED防爆灯是较为理想的光源。这种新技术在一定程度上符合国家新技术，是一种zui新的防爆功能。它被广泛的应用在电器行业，它是由灯外壳、灯罩、电池以及电源开关等重要部分整合而成。它是利用防爆灯低散热量的原理，在一定程度上实行zui基础的、安全的防爆的作用，而且这种防爆灯电池以及使用寿命比较长，节省使用费用。然而防爆灯实现了防爆和迅速散热的双重效果，同时也保证了使用过程中的安全性和稳定性。对于功能及其完备的LED防爆灯，现在已经越来越广泛的被应用在煤炭的开采、铁路等工作的照明。