

壁挂式100WLED防爆灯 100W加油站防爆灯

产品名称	壁挂式100WLED防爆灯 100W加油站防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	防护等级:IP66 防腐等级:WF2 工作电压:AC/DC85-265V 50Hz
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

壁挂式100WLED防爆灯 100W加油站防爆灯是一种防爆灯，其原理和防爆灯是一样的，只有光源LED光源，是指为了防止火灾和爆破粉尘爆破性混合物如爆破性气体环境的社区环境、气、等灯具的各种具体措施。LED防爆灯，属于一种特别的工业与电气设备，主要是解决这个疑问的照明，包含灯罩的灯壳，树立在前面的灯壳，设置在灯壳内部的光和电池，设置开关在灯壳的外表，LED防爆灯的特色是：高功率LED模块，在光和电池有一个宽输入电压驱动电路；宽输入电压驱动电路，包含恒流芯片和电池的恒流电源模块，LED模块连接到恒流芯片、电源模块和LED模块胶密闭在一起；对超声波焊接烟囱和灯壳之间；它运用LED的特色，低热值，完成实质安全防爆，LED光源，寿命长；电池在充满电和放电结束时的LED恒亮度；设置散热器在灯壳，可以完成有用的散热的LED模块，以保证运用安稳，合适各种职业如煤炭、石油、铁路、防洪和照明。防爆灯在装置前要从铭牌与商品阐明书中核对:防爆型式、种类、等级、组别；外壳的防护等级；装置方法及装置用的紧固件请求等。防爆灯的装置要保证固定可靠，紧固螺栓不得恣意替换，绷簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈装置时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套外表不该有高低等缺点。剩余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。

壁挂式100WLED防爆灯 100W加油站防爆灯技术参数：

产品名称：LED防爆灯

防爆等级：IIC级 IIB级

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

产品包装：里面有泡沫，外包装为纸箱

安装方式：壁挂式、吸顶式，嵌入方式，马路灯，护栏灯，法兰灯，支架灯

灯壳材质：压铸铝壳、ZL102压铸铝，高纯度

灯罩材质：钢化玻璃 耐冲击

产品特点：采用发光二极管为照明光源，具有低压安装，隔爆型设计，符合化工厂易燃易爆场所的使用环境，灌注胶工艺，防水驱动。

由于他们这个工程比较大也是国企，灯具的质量要求非常的高，做的灯具数量也非常多，在1500盏以上、当初在选择灯具的时候，对我们浙江乐清这边的灯具很是不放心，因为他告诉我们这边的灯具有太多的质量很差，根本不符合使用在化工厂防易燃易爆的要求，然而我们的灯具质量是挺好的，完全符合国家标准，但这是只是空口白说解决不了根本，为了打消顾客对我们灯具质量的顾虑，我们说主动选择了提供样品给顾客使用，在经过这两个多月的试用，我们也完全打消了顾客对这个灯具的误解，现在客户也可以放心的采购我们的灯具，采购方也非常的赞同使用。

对于壁挂式100WLED防爆灯 100W加油站防爆灯的12个小常识：

1、定时和消除尘埃和尘垢在防爆灯具外壳，提高灯具的发光功率和热功能。

方法根据外壳维护才能的灯具，洁净的水(灯具在马克阴以上)或用湿布擦洗。

当水射流清洁，应堵截电源，禁止运用干布擦洗灯具塑料壳(透明)，防止静电。

2、查看灯罩的透明有些现已被外物的影响，起到维护网络无松动、脱焊、腐蚀等。

假如是这么，应停止运用，及时修理替换。

3、光损害应及时关灯、改变告诉，为了防止因为光源不能开端和使压载电气元件如反常状况很长时间。

4、运用的灯具灯腔在湿润的环境，如水应及时铲除，替换密闭部件，保证维护功能。

5、翻开灯罩时，应依请求的正告卡翻开后关机。

6、翻开后应查看是不是防爆接头外表完好无损，橡胶密闭是艰难的或粘，电线绝缘层是绿色和碳化，绝缘部件和电器元件的变形和燃烧的痕迹。假如发现疑问，应及时修理替换。

7、封闭应用程序的前盖湿布悄悄擦洗灯具(不太湿)回光和透明的，为了提高灯具的发光功率。

8、查看透明件有无受过异物冲击的痕迹，维护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止运用，及时修理替换。

9、光源损坏应及时关灯，告诉替换，以免因为光源不能发动而使镇流器等电气元件长时间处于反常状况。

10、翻开灯罩时，应按正告牌请求，断电源后开盖。

11、灯具密封的有些不该常常拆卸和翻开。

12、在隔爆面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应留意密封圈是不是在本来的方位上起到密封效果。

防爆灯在装置前要从铭牌与商品阐明书中核对:防爆型式、种类、等级、组别；外壳的防护等级；装置方法及装置用的紧固件请求等。防爆灯的装置要保证固定可靠，紧固螺栓不得恣意替换，绷簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈装置时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套外表不该有高低等缺点。剩余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。