

气动耐磨灰渣阀

产品名称	气动耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/Y-10C气动耐磨灰渣阀可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
- 7 泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm³/s)、软密封:A级(零泄漏)
- 8 驱动方式:手轮驱动

PZ673H/X/Y-10C气动耐磨灰渣阀性能参数

公称压力	壳体试验(Mpa)	密封封试验(Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

PZ673H/X/Y-10C气动耐磨灰渣阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座	填料
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、	盘根

主要由阀体、闸板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。