

衬四氟金属软管不锈钢防腐内衬四氟金属软管-开外尔

产品名称	衬四氟金属软管不锈钢防腐内衬四氟金属软管-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	26.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

产品详情

四氟管简介：四氟管，学名聚四氟乙烯管(简称F4管、四氟管)是使用高质量的柱塞工挤出管，采用特殊加工工艺，使钢管和塑料管紧密结合，能承受正压1.6Mpa，负压：77Kpa；可在 - 60 ~ 260 内正常使用，具有可靠优良的耐腐蚀性。输送高温下的强腐蚀性气、液体，这是其它管道所不能代替的。

钢衬聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有“塑料王”的美誉，具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能，是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。本公司免费提供管路设计，现场测绘和指导安装。

我公司成功开发了可长期在高温（150 以内）极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件，解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点，在许多蒸馏等高温高压系统中得到了广泛的应用。系列参数：1、正压管线：压力等级：0 ~ 2.5Mpa公称直径:DN20-DN400(更大规格作衬四氟塔节加工)耐温性能:-80 ~ 180

加工工艺:直管---复合翻边,四氟管外径比钢管内径大1 ~ 1.5mm配件(弯头、三通、异径管等)---全模压烧结
2、负压管线：压力等级：可耐至极限负压公称直径：DN20-DN300耐温性能： 150

加工工艺：直管（DN20-DN50）---厚壁四氟管复合翻边， =4-5直管（DN65-DN300）---全模压烧结， =8-15配件（弯头、三通等）---全模压烧结， =8-15

我们可根据客户要求加工形状特殊的各种非标衬四氟制品,如大口径(DN800)非标加长弯头、大口径不规则衬四氟三通、四通、五通及多支管全模压非标配件。管线配置我们可根据客户要求提供L=4000 ~ 100范围内各种长度直管、国标弯头、三通、四通、异径管等配件或根据客户提供的管线图分解制造；同时我们还免费现场设计和测绘，确保客户现场安装准确无误。除提供完整的成品外，客户还可以来料加工（为保证衬四氟质量完美，请焊制钢件前电话沟通选用钢管的壁厚、外径等参数，以确保四氟管与钢管级配合理；弯头、三通、大小头请确认其中心高尺寸，尽可能按国家现行标准制作，我们有根据国家标准参数制作的成套模具，降低制造成本，为客户节约工程造价。

四氟管特点：

四氟管具有极优的化学稳定性，能耐所有强酸、强碱、强氧化剂，与各种有机溶剂也不发生作用。

广泛应用于：

机械、化工、硫化机、航空、电气电子、国防工业、尖端科技、医疗卫生及电绝缘等领域。

开外尔手机微信咨询号：15297648111 0318-4422622