

高压增强尼龙树脂管 高压尼龙管树脂管-开外尔

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高压增强尼龙树脂管 高压尼龙管树脂管-开外尔 |
| 公司名称 | 河北开外尔橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址） |
| 联系电话 | 15297648111 |

产品详情

尼龙管（polyamide），简称PA管，别称Nylon tube是一种合成纤维，具有良好的理化和机械性能：耐磨损，可以在有沙石、铁屑的条件下使用；表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；柔软，易弯曲，便于安装，加工简单。同时又具有钢性，当需要一定形状时，可以像金属管一样制成各种形状，而且不需要复杂的设备和工装；能耐很多化学物质的腐蚀；尺寸稳定、渗透率小；电阻极大，可以作为绝缘体使用；使用寿命很长，甚至几十年；耐高温性好，可在-40-100 ° C的环境下工作。

用途空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 --+120 温度范围内保持柔性、正常工作。

耐化学性能尼龙管最适应于：压缩空气系统，润滑系统，可燃性油类流体管路，液压管路，部分化学性流体，食品类流体 该品质量轻，耐潮湿，耐盐水海水，抗老化性好，耐日晒光曝，十通尼龙管一般用于烃类，芳香族，脂肪族溶剂，油料，燃料及致冷剂，不耐强酸，强碱，酚类等；常用输送流体：40度碳酸苏打，40度碳酸水，-20~40度醇，蒸馏水，海水，油类等

树脂管应用的广泛性压力容器不仅被广泛用于化学、石油化工、医药、冶金、机械、采矿、电力、航空航天、交通运输等工业生产部门，在农业、民用和军工部门也颇常见，其中尤以石油化学工业应用最为普遍，石油化工企业中的塔、釜、槽、罐无一不是贮器或作为设备的外壳，而且绝大多数是在压力温度下运行，如一个年产30万吨的乙烯装置，约有793台设备，其中压力容器281台，占了35.4%。蒸汽锅炉也属于压力容器，但它用直接火焰加热的特种压力容器，至于民用或工厂用的液化石油气瓶，更是到处可见。操作的复杂性压力容器的操作条件十分复杂，甚至近于苛刻。压力从1~2×10⁻⁵Pa的真空到高压、超高压，如石油加氢为10.5~21.0 MPa；高压聚乙烯为100~200 MPa；合成氨为10~100 MPa；人造水晶高达140 MPa；温度从-196o C低温到超过一千摄氏度的高温；而处理介质则包罗爆、燃、毒、辐(照)、腐(蚀)、磨(损)等数千个品种。操作条件的复杂性使压力容器从设计、制造、安装到使用、维护都不同于一般机械设备，而成为一类特殊设备。安全的高要求压力容器因其承受各种静、动载荷或交变载荷，还有附加的机械或温度载荷；其次，大多数容器容纳压缩气体或饱和液体，若容器破裂，导致介质突然卸压膨胀，瞬间释放出来的破坏能量极大，加上压力容器极大多数系焊接制造，容易产生各种焊接缺陷，一旦检验、操作失误容易发生爆炸破裂，器内易爆、易燃、有毒的介质将向外泄漏，势

必造成极具灾难性的后果。因此，对压力容器要求很高的安全可靠性的。

开外尔手机（微信同步）电话咨询热线：15297648111 4422622