

帘线耐磨胶管 夹布耐磨喷砂胶管-开外尔

产品名称	帘线耐磨胶管 夹布耐磨喷砂胶管-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

产品详情

夹布胶管介绍：胶管生产的基本工序为混炼胶、天然橡胶加工、帘布（见帘子线）及帆布加工、胶管成型、硫化等。不同结构及不同骨架的胶管，其骨架层的加工方法及胶管成型设备各异。

全胶胶管因不含骨架层，只需使用压出机压出胶管即可；夹布胶管需要使用将胶布包在内胶层上的成型机；吸引胶管在成型时需先缠金属螺旋线后包内胶；编织及缠绕胶管需要使用专用的织物编织机或缠绕机；针织胶管需要使用针织机等。

产品特点：1.结构：由内胶层，1-8层帘子线或合成纤维编织或缠绕增强层，外胶层组成。2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热、耐磨、耐酸碱等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。3.纤维编织（或缠绕）胶管可供柴油机输送汽油、煤油、柴油、水及其它矿物油类用，具有优良的抗油侵蚀性能，并且能传送100 以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30 ；同时适用于其它石油基、油水乳化液体和压缩空气及惰性气体介质。4.主要产品： 16~ 76mm输油用纤维编织（或缠绕）的燃油专用胶管及输送空气纤维编织、缠绕的空压专用胶管.设计长度为20米，夹布胶管，由内胶层，多层夹布编织或缠绕层、外胶层组成，夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

特点胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。

用途根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等，广泛应用于工农业机械设备等，各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，是一种用来输送（正负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

开外尔手机（微信同步）服务号：15297648111