

在线式硫化氢检测仪|气体变送器|厂家直销

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 在线式硫化氢检测仪 气体变送器 厂家直销 |
| 公司名称 | 西安锦图电子工程有限公司 |
| 价格 | 598.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市高新区锦业二路86号 |
| 联系电话 | 89580165 18220319540 |

产品详情

在线式硫化氢检测仪|西安锦图|气体变送器|厂家直销技术特点

- 1、完全实现了两、三线气体变送器的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰；
- 5、全量程范围的数字补偿；
- 6、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。

在线式硫化氢检测仪|西安锦图|气体变送器|厂家直销技术参数

- 1、检测原理：电化式
- 2、测量范围：0~10、50、100、200、500ppm、1000ppm、2000、5000ppm
- 3、测量精度：±1%F.S
- 4、分辨率：0.011ppm
- 5、外型尺寸：180×130×74，整机重量：1.8kg；

- 6、隔爆等级：Exd IIC T6；
- 7、防护等级：IP66；
- 8、壳体材料：铸铝隔爆外壳；
- 9、LCD 显示模式：ppm、mA；
- 10、工作环境温度：-20 ~ 50 °C；
- 11、工作环境湿度：10 ~ 95%RH 非凝露；
- 12、信号输出：二、三线制 4 ~ 20mA 线性输出标准 RS485 数字信号输出；
- 13、3.6mA 标定输出和 22.8mA 故障输出；
- 14、工作电压：DC24V (12 ~ DC45V)；
- 15、工作电流：3.3mA(最小),23mA(最大)。
- 16、响应时间： 20秒
- 17、恢复时间： 40秒
- 18、最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）
- 19、信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换。主板部分终身免费维修。

气体检测种类可定制